

冷库设备 罗庄冷库设备批发 鑫鑫制冷服务

产品名称	冷库设备 罗庄冷库设备批发 鑫鑫制冷服务
公司名称	临沂市兰山区王恩欣家电销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区兰山路164号
联系电话	15165555771 15165555771

产品详情

冷库电动门的保养小常识。

- 1、电动门基本上都是由遥控器控制的，所以要保证遥控器的电量是充足的，万一是遥控器的问题却找来一些专业的维修人员产生不必要的维修成本。
- 2、电动门根据其使用的场所不同有很多材质。大体上分为：金属电动门和玻璃电动门两种。电动门可以说是企事业单位、医院、学校等地的脸面。所以尽量避免坚硬的物体撞击电动门。尤其是玻璃材质的电动门。建议在魔力材质的电动门上做一些鲜艳的警示以免有人不小心碰撞造成人员受亡或者电动门损坏。
- 3.电动门的导轨应该及时的清理，莒南冷库设备安装公司，以防杂物大量堆积使得电动门运行不畅，或者是出了轨。

冷库降温不正常。

常见原因：冷库门关闭不平；蒸发排管结霜太厚；压缩机的效率低；膨胀阀流量太大或太小；系统内有空气，冷凝器液过冷度小制冷量下降；过滤器油污过多，影响流量；制冷系统中雪种不足；蒸发器中积油过多；热力膨胀阀内感温剂泄漏；热力膨胀阀产生冰堵；热力膨胀阀脏堵。

压缩机过频工作。

常见原因：回差温度值过少或压力保护器设置问题；重新调整加大回差温度值，调整压力保护设置。

管道试压

电磁阀和膨胀阀接好以后，就可以给系统接上氮气试压，将整个系统增压至220psi，用肥皂水把每个接头、焊口认真仔细地检查几遍，确认没有泄漏后，在此压力下保持24小时。充气6小时后开始记录压力表读数，再经18小时其压力不应超过按下式计算的值。如超过该值，应进行检漏，查明补漏后，应重新试验，直至合格。

抽真空

1. 绝对不能用本系统的压缩机进行抽系统的真空。
2. 在系统处于真空状态，不要起动压缩机。
3. 系统试压合格后，可以把系统内的氮气放掉，冷库设备，然后在冷凝机组的高低压侧分别接上软管、真空压力表和阀门，郯城安装冷库设备服务，以便在抽真空后检查系统压力。
4. 要选用容量大，性能好，带断电自动关闭功能的真空泵。
5. 系统抽真空标准是：
 - a. 系统剩余压力小于绝对压力5mmHg。
 - a. 一般地，冻库抽真空90分钟，藏库60分钟。因为长时间抽真空可以把系统内残留的水分蒸发掉，保证系统的干燥。达到上面的两个要求后，罗庄冷库设备批发，把系统保持24小时压力上升不超过5（mmHg），保证系统是合格的，不然就要找出原因再做试验。利用抽空干燥系统是机组调试过程中重要一环。

冷库设备-罗庄冷库设备批发-鑫鑫制冷服务(诚信商家)由临沂市兰山区王恩欣家电销售部提供。冷库设备-罗庄冷库设备批发-鑫鑫制冷服务(诚信商家)是临沂市兰山区王恩欣家电销售部（www.lyxinxinzi.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王恩欣。同时本公司（www.lyxinxinzi.com）还是从事制冷设备，二手冷库，空调回收的服务商，欢迎来电咨询。