

全盈热能销售 智能变频定压脱气设备定制

产品名称	全盈热能销售 智能变频定压脱气设备定制
公司名称	山东全盈热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区三单元401室
联系电话	15554115616

产品详情

真空脱气机按照预设的脱气程序每日运行，朝阳智能变频定压脱气设备，脱气通过两个阶段进行：

进水阶段：系统液体通过电磁阀进入脱气罐，智能变频定压脱气设备价格，液体中含有的所有气体都会被释出，并通过脱气罐顶部的自动放气阀与系统分离。

抽真空阶段：随着进水电磁阀关闭，抽真空阶段的过程开始。立式多级泵会对罐内持续抽真空，制造负压状态，使液体中溶解的气体全部释

出，聚集在罐的顶部并通过自动放气阀排出。此时进水电磁阀再次打开，新的液体进入罐内。那些无气的、有吸收性的液体被重新注回系统

参与循环，并可以吸收系统中已有的气体。当这些液体再次进入脱气机时，那些新溶进的气体同样会被脱除。

真空脱气机的应用范围及特点：

- (1)低噪音运行
- (2)单台设备适用系统容量可达150立方米
- (3)可多台并联使用
- (4)可靠的脱气设备
- (5)适合各种供热或制冷水循环系统
- (6)脱气机工作时间和周期可根据需要调节

原理

定压罐定压，是在膨胀水箱基本上发展趋势起来的一类定压补水装置，智能变频定压脱气设备定制，其基本原理同封闭式膨胀水箱。当系统温度转变或泄露造成水的容量转变时，因为气压罐内汽体高膨胀性的调节作用，使系统压力平稳在预置的压力范畴内。假如系统压力降低至预置压力的低限时，由电触点汽车继电器姿势启动补水泵，使之向系统供水，直到压力做到预订的压力上限制值时止。若系统压力超出设置的压力值时，阀门自主向软储水箱或排水管道系统排水。以保持系统的压力均衡。该设备由气压罐、补水泵、阀门、电触点压力表、控制柜等组成。

真空排气定压补水机组使用说明是电控控制，用电接点压力表设定压力，电接点压力表按设定的压力跟踪用户

用水压力的变化，可随时指令变频器调节水泵转速，改变供水流量。控制供水压力保持恒压，误差小，使用方便，省电节

能环保。

工作原理:

根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速使水泵出口压力保持恒定当用户用水量小于一台水泵出水

量时，控制系统根据用水量的变化有一台水泵

变频调整运行，当用水量增加时管道系统内压力下降，这时压力传感器把检测到的

信号传送给微机控制单元，通过微机运行判断，发出指令到变频器，控制水泵电机，使转速加快以保证系统压力恒定，反之当用

水量减少时，使水泵转速减慢，以保持恒压，当用水大于一台泵出水时，1泵切换到工频运行，2泵开始变频调整运行。

全盈热能销售-智能变频定压脱气设备定制由山东全盈热能科技有限公司提供。山东全盈热能科技有限公司（www.sdqyrn.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东全盈——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市长清区文昌街道文昌路1673号E区三单元401室，联系人：徐经理。