

# 济南源恒建材经验丰富 威海陶粒隔墙板 施工

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 济南源恒建材经验丰富 威海陶粒隔墙板 施工   |
| 公司名称 | 济南源恒新型材料有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 济南市济阳济北开发区正安路42-1       |
| 联系电话 | 15866784345 15866784345 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

陶粒轻质隔墙板具有什么特点？：

- 1) 板面平整度好。拼装成隔墙，平整度不大于3mm，威海陶粒隔墙板施工，墙面不需抹灰，厂房陶粒隔墙板施工，可直接刮大白，加快工程施工进度。
- 2) 板材重量轻。板的面密度仅为混凝土空心砌块隔墙的1/2 ~ 1/3，可大大减轻建筑物重量，有利于降低建筑物造价，减小破坏力。
- 3) 隔声性能好。根据使用部位不同，可拼装成单层或双层隔墙，完全能够满足隔声要求。
- 4) 干燥收缩值小。因板材密实，干燥收缩值明显小于其他材质的隔墙板，不易产生板缝开裂。
- 5) 防潮耐水性能好。可用于厨房、卫生间等潮湿度较大的环境中。
- 6) 防火性能好，不燃烧。
- 7) 安全无害。不挥发有害气体，无性危害，是绿色环保建材。
- 8) 可加工性好。隔墙板可以任意切割，可以在板上开设洞槽、钻孔。

陶粒空心板隔断墙工程项目适用一般工业生产及工业建筑的陶粒空心板隔断墙工程项目安装。原材料规定：1陶粒空心板：其规格型号、特性合乎设计构思规定及产品执行标准的要求。2混凝土：抗压强度级别为42.5以及之上粉煤灰硅酸盐水泥或一般硅酸盐水泥。3砂：均值粒度为0.35~0.5mm的粗砂，砂的颗粒物硬实、清洁，不可带有黏土、草根创业、落叶以及他有害物。砂在应用前要依据不一样主要用途，过不一样直径的。4豆石：0.5~1.2cm的粒度，其含粉量不超3%。5混凝土类胶粘剂、U型卡扣配套设施应用。650或100mm宽无碱玻璃纤维带及玻璃纤维布用以板缝解决。生产流程：构造墙壁、路面、墙顶清除地面找平——施工放线——配板、修复——安装U型卡——配置胶粘剂——安装轻质隔墙板——安装门窗子——板缝解决——表面室内装修。

陶粒好坏区别的基本方法：

- 1、外观：大小颗粒均匀、规则圆润、陶粒色泽一致；
- 2、手感：光滑、无粉尘、入水不发粘、陶粒特点无强烈的刺激性气味。

做底砂和滤材的陶粒区别只在于尺寸上：

陶粒工厂滤材的底砂颗粒要求大些，酒店隔断陶粒隔墙板施工，形状可以不规则，因为过滤要求有间隙和增大接触面积；

底砂的陶粒因为美观要求，则外观要求好些；

再就是过滤用底砂按功能需求有好多陶粒材质的，做底砂的陶粒一般是粘土烧制的。

济南源恒建材经验丰富-威海陶粒隔墙板 施工由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司（[www.jnyhjc.com](http://www.jnyhjc.com)）位于济南市济阳济北开发区正安路42-1。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南源恒建材在隔断与吊顶中享有良好的声誉。济南源恒建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。济南源恒建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。