

风管颗粒板 美德建材 沧州颗粒板

产品名称	风管颗粒板 美德建材 沧州颗粒板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

玻镁板缺点介绍

对于低品质玻镁板而言，泛霜起白是常见的一种形态，一般会在上面看到一层白色的霜状物体。如果玻镁板游离氯离子控制的不好，会出现耐水性差，玻镁板翘曲变形比较明显，一般在墙体会出现拱起下翘。腐蚀性，风管颗粒板，对钢材有一定的腐蚀性，对于使用钢筋混凝土结构的菱镁水泥含量不要超过0.06%。返潮，在潮湿的环境下，会出现在物体表面出现水珠的情况。造成物体崩裂，在受潮的情况后，物体会出现裂缝、最后慢慢脱落。

产品简介

“亚太牌”玻镁平板（俗称氧化镁板）是以优质氧化镁、氯化镁和水三元体系，经配置和家改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤布为增强材料，以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料，它具有质轻高强，无机颗粒板，收缩性小，易施工等特点，尤其是其特有的新型防水、防火、防腐，可塑性更优于充斥市场的木质多层夹板，沧州颗粒板，纸面石膏等装饰材料。产品经国家防火、建筑科学、卫生防疫等质量监督检验中心检测，各项性能指标和防火指标均达到国际、国内标准，并已通过ISO9001-2000版质量体系认证。

机制玻镁排气道板

5、耐火极限应提供国家消防法定检测单位按照《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009进行检验的型式检验报告，其耐火极限不低于1.0小时，该型式检验报告有效期为2年。？

6、不锈钢防火止回阀必须带有和防火止回阀连为一体的导流支管设置在烟气道内。导流支管应该采用和防火止回阀相同的不锈钢材料制成。防火止回阀应提供国家消防法定检测单位出具的型式检验报告。检验结果应符合《排油烟气防火止回阀》GA/T798的规定，镁质颗粒板，其耐火极限不低于1.0小时。？

7、排气道产品通风性能检验报告内必须有对管道内部结构的描述，检测依据应该参照《非金属及复合风管》JG/T258中的通风性能测试方法。（允许不是直接生产销售商的通风性能检测报告，但是该通风性能检测报告的排气道产品结构形式和技术要求需和供货排气道产品一致，并由报告委托单位或受检单位出具授权使用书给烟道的直接生产销售商方可进入工程使用。）

风管颗粒板-美德建材(在线咨询)-沧州颗粒板由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司（www.dzmeide.com）位于德州经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前美德建材在保温、隔热材料中享有良好的声誉。美德建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。美德建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.bmydb.com）还是从事山西颗粒玻镁烟道板，西安玻镁烟道板，陕西玻镁烟道板的厂家，欢迎来电咨询。