

# 天津利丰诚达 管道抗震支架品牌 北京管道抗震支架

产品名称	天津利丰诚达 管道抗震支架品牌 北京管道抗震支架
公司名称	天津市利丰诚达装配科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区城西静文路南侧
联系电话	13512825999

## 产品详情

吊架几何尺寸的不统一性

良好的通用性

结构的变化，决定了吊架几何尺寸的不统一性，有些需要根据位置来设计吊架的几何尺寸，由于组合性丰富的标准组件种类，可供多种选择。保证了不同条件下各类支架的简便性、适用性及灵活性。

环保

施工无需电焊和明火，无需传统吊架防腐（刷漆或镀锌）的工艺处理，不会对环境和办公造成影响。

跟踪式服务

在施工现场进行实时指导、解惑 厂家技术人员在现场指导、解惑，对在施工中碰到的特殊支吊架做实时的力学校核，以及对各专业管束的协调。

抗震支吊架产品质量要求

## 抗震支架产品质量要求

1.产品组成：抗震支吊架系统由成品型钢、专用抗震连接件、管卡、后扩底锚栓组成，抗震连接件与槽钢通过机械连接可以随意调节抗震支吊架的尺寸、高度。

2.产品材质：型钢、配件的钢材强度不低于Q235B。C型钢原材料材质Q235B化学分析检测报告、不低于800小时的热浸镀锌中性盐雾试验报告、C型钢卷边抗拉检测报告、三面抗压检测报告、拉伸检测报告，其屈服强度 250MPa，拉伸强度350MPa-550MPa，管道抗震支架生产厂家，断后延长率 27%。依据行业规程及规范对于管束握裹力的要求，所有抗震连接构建和管道连接构件的厚度均不低于5mm，抗震管束厚度不低于6mm。

3.表面处理：基于支架产品与建筑等寿命的考虑，除带螺纹的配件外，所有产品表面处理选用热浸镀锌，热浸镀锌表面不得出现漏镀，剥落等缺陷。镀锌层平均厚度不低于65um。带螺纹配件选用电镀，但电镀平均厚度不低于8um。

4.冷弯 C 型成品槽钢截面尺寸有 41mm\*21mm\*2.0、41mm\*41mm\*2.0、41mm\*52mm\*2.5、41mm\*72mm\*2.75mm，41mm\*82mm\*2.0mm 等等，长度为 3000mm 或6000mm 的标准型材。为保证抗震支吊架的纵向刚度及减少变形，确保在各专业安装及运营期间抗震支吊架的安全稳定，抗震支吊架竖杆的槽钢截面不应小于 41mm × 41mm。同时需在计算书中体现根据不同的支撑长度选择合适长细比型钢的计算过程及依据。

5.方设计使用的抗震支撑，必须符合规范中规定的形式。不可仅使用螺杆来作为抗震支架的立杆及斜向拉杆。为保证管道在荷载下的稳定性，管道抗震支架厂家，管道需可靠固定在横担上，不得以螺杆支撑形式来连接管道与支架横担。

抗震支架对于整个灾害区域来说非常重要，经过抗震支架加固之后的建筑能够在给水排水或者是消防通风以及空调等各个不同的机电工程当中建设，当四川地区的抗震消防系列发生的时候，能够达到减轻破坏的作用，而且可以减少相关灾害发生，能够达到减少人员伤亡或损失财产的目的。

在现有社会环境中，北京管道抗震支架，抗震支架能够有效起到保护作用，能针对于各个不同电路复杂型号进行保护，使用功能也会有所不同，管道抗震支架品牌，抗震系统在日常工作时，整个系统都会有更多连接模式，能够有效确保机电系统正常运转。

天津利丰诚达(图)-管道抗震支架品牌-北京管道抗震支架由天津市利丰诚达装配科技有限公司提供。天津市利丰诚达装配科技有限公司（[www.lifengchengda.com](http://www.lifengchengda.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过

硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。利丰诚达——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海区城西静文路南侧，联系人：李总。