

# 江门市德国台盛螺杆式空气压缩机

产品名称	江门市德国台盛螺杆式空气压缩机
公司名称	江门市杜阮台盛空压机经营部
价格	36000.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国广东 江门市蓬江区 迎宾西路杜阮贯溪和兴花园1幢1号
联系电话	86 0750 3668508

## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	德国台盛
用途	油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	TS-15A
功率	15 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	0.8 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1310*1000*950 (mm)
性能	低噪音、可变频	噪音	68 (dB)

江门市台盛空压机有限公司是一家专业销售，维修，安装，保养空气压缩机设备一条龙上门服务，自1997年创立以来，历经10多个春秋，拥有10多年专业维修经验，全天24小时为客户上门服务，保证广大客户的空压机设备正常运行！江门市台盛空压机有限公司是德国台盛螺杆空压机江门五邑总代理；江门市台盛空压机有限公司是美国（台湾）复盛空压机江门特约服务商；江门市台盛空压机有限公司是台湾艾可尼冷冻式干燥机江门地区总代理；江门市台盛空压机有限公司是台湾艾可尼精密过滤器江门地区总代理；江门市台盛空压机有限公司是上海申江储气罐江门地区经销商；江门市台盛空压机有限公司自1997年创立以来，历经10多个春秋，成为江门市最大的空气压缩机销售商之一。江门市台盛空压机有限公司是专业代理、规划、销售及维修服务空压系统的公司。本公司“以专业为基础、以服务为本”更有诚挚的经营理念，公司拥有多位工程师，设计规划最完整的空气系统，以满足各种行业对空压系统的需求。江门市台盛空压机有限公司建立起的标准化的管理机制为客户提供售前产品规

划、售后技术培训及维修保养服务，以优质的产品、领先的技术和完善的服务赢得了广大客户的信赖和好评。本公司专业代理：台盛牌`复盛牌`天鹅牌螺杆式空压机、风冷式，水冷式空压机整机.配件.销售及修理。冷冻干燥机及储气桶.精密过滤器销售安装。

ts-8系列		ts-15系列		ts-18系列		ts-22系列	
ts-22		ts-30系列		ts-30		ts-37系列	
ts-37		ts-45系列		ts-45 系列		ts-55系列	

1、微电脑全自动化运行；taisheng微电脑具有16项重要指标警示，中英文选择，485可实行远程控制、多台联机,无需增添联控柜。2、选自德国原装件；taisheng空压机的成套主机、油细分离器、要部件选自德国,确保空压机高效、低耗能、稳定地运行。3、整机构造简洁；taisheng空压机采用精监控管路以及部件大大减少，使得整机构造简洁、大方。4、遵循主机二年保固程序下,主机

#### 产品知识：

- 用压缩空气检查判断机械故障 2008-8-29
- 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 2008-8-29
  - 变频器选型注意事项 2008-8-29
- 单螺杆与双螺杆压缩机之比较(有删节) 2008-8-29
- 空气压缩机组及供气系统节能监测方法 2008-8-29
  - plc基础 2008-8-29
- 常用的压缩机气量调节方法 2008-8-29
- 选择压缩机应注意的问题 2008-8-29
  - 相关书籍 2008-8-29
  - 过滤器 2008-8-29
- 空压机的用途 2008-8-29
- 压缩机的分类 2008-8-29
- 压缩空气优势 2008-8-29
- 用气量的确定 2008-8-29
  - 空压站 2008-8-29
- 常用的冷干机的分类 2008-8-29

· 空气压缩机系统常用术语	2008-8-29
· 智能化及其自动化及其在仪器仪表中的应用	2008-8-29
· 空压机的概念	2008-8-29
· 空压机的工作原理	2008-8-29
· 传感器的基本知识	2008-8-29
· 网站测试	2007-6-25

[上一页](#)
[下一页](#)
[跳转至 1/1 页](#)

产品名称：ts-15系列

规格型号：	ts-15a	ts-15a
公称容积流量：	78cfm/ 2.2m <sup>3</sup> /min	71cfm/ 2.0m <sup>3</sup> /min
额定排气压力：	101.5psi / 0.7mpa	116psi / 0.8mpa
冷却器出口温度	风冷式 环境温度+15	
机组的噪音db	62 ± 2	
气体含油量(ppm)	<3	
电机功率：	20hp / 15kw	20hp / 15kw
外形尺寸(mm)：	1050 × 800 × 1200	1050 × 800 × 1200
出口管径	3/4	
重量：	360kg	360kg
规格型号：	ts-15a	ts-15a
公称容积流量：	64cfm/ 1.8m <sup>3</sup> /min	57cfm/ 1.6m <sup>3</sup> /min
额定排气压力：	145psi / 1.0mpa	174psi / 1.2mpa
冷却器出口温度	风冷式 环境温度+15	
机组的噪音db	62 ± 2	
气体含油量(ppm)	<3	
电机功率：	20hp / 15kw	20hp / 15kw
外形尺寸(mm)：	1050 × 800 × 1200	1050 × 800 × 1200
出口管径	3/4	
重量：	360kg	360kg