

密封固化地坪 梦飞密封固化地坪价格 仓库密封固化地坪公司

产品名称	密封固化地坪 梦飞密封固化地坪价格 仓库密封固化地坪公司
公司名称	云南梦飞装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区矣六乡 昆洛路以东星宇园3-9幢1单元12层1203号
联系电话	13529289856

产品详情

密封固化剂施工中的注意事项

- 1.旧地面应先除去表面涂层（如蜡层、养护剂、树脂类涂料等）及油污。重度油污的地面，需经过适当的处理后才可施工密封固化剂。
- 2.施工温度：2 <地面温度<50
- 3.包装桶密封，0 以上保存，存储期不限，若有浑浊现象，使用前摇匀即可。
- 4.运输时检查包装是否完整、密封，发生泄漏时用大量水冲洗。
- 5.此产品无腐蚀性，没毒、无味；但注意不能长时时间浸泡在密封固化剂里，避免儿童接触。

云南密封固化地坪，环氧地坪，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，确保施工效率。

影响密封固化剂效果的因素

使用密封固化剂有以下几点因素需要注意： 国内水泥中一般掺有粉煤灰，水泥中的氧化钙含量较低，

导致密封固化剂不能充分反应，从而达不到密封固化好的效果； 施工时间，混凝土密封固化地坪施工，一般要等混凝土施工7天后，才开始滚涂密封固化剂，才能使密封固化剂效果更佳； 密封固化剂中固含量高低； 施工地面平整度（一般选用2m的靠尺测量其平整度，在3mm以下即平整度较好）； 地面研磨机的选择和研磨工序的确定； 混凝土地面的强度（要求基面强度要大于25MPa）； 密封固化剂滚涂前地面不得有游离水； 施工温度不得低于5℃； 新地坪效果更佳。

云南密封固化地坪，环氧地坪，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，确保施工效率。

密封固化剂产品优势：

- 1.防起砂尘：与水泥中的盐发生化学反应，在水泥表面形成一个无尘、致密的整体，持久避免了水泥砂粒与灰尘从表面空隙中析出；
- 2.透气性好：能渗入水泥表层下形成一个能减少表层水分流失的抗渗密封物，仓库密封固化地坪公司，以确保混凝土充分均匀的呼吸从而更好的得到养护；
- 3.抗风化：紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响。能有效阻止离子的通过。测试表明经处理过的地面，不会因暴露在电磁场或水雾中受到影响。
- 4.光泽且不打滑：经水泥密封固化剂处理后的水泥地坪经持久使用和正确的养护还会出现大理石般光泽，使用越久光泽度越好。同时密封固化剂还会在水泥表面形成一个坚固、致密的整体，使盐碱成分不会从表面析出，密封固化地坪，彻底防打滑。

云南密封固化地坪，环氧地坪，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，确保施工效率。

密封固化地坪-梦飞密封固化地坪价格-仓库密封固化地坪公司由云南梦飞装饰工程有限公司提供。云南梦飞装饰工程有限公司（www.ynmengfei.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，梦飞装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。