

# 仿铜拉丝地弹门 临朐宝龙门业 淄博仿铜拉丝门

产品名称	仿铜拉丝地弹门 临朐宝龙门业 淄博仿铜拉丝门
公司名称	临朐县宝龙金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县不锈钢市场C区304
联系电话	15064691666

## 产品详情

宝龙肯德基门厂家生产的宝龙肯德基门与普通木门窗、钢门窗相比，肯德基门窗具有下列几个特点：

- 1、轻质、高强。由于肯德基门窗是空腹薄壁组合断面，淄博仿铜拉丝门，使用并因空腹而减轻了铝合金型材的质量，肯德基门窗较钢门窗轻50%左右。在断面尺寸较大，且质量较轻的情况下，仿铜拉丝门图片，其截面却有较高的抗弯刚度。
- 2、)密闭性能好。密闭性能为门窗的重要性能指标，肯德基门窗较之普通木门窗和钢门窗，其气密性、水密性和隔音性能均佳。因此推拉门窗在构造上加设了尼龙毛条，以增强其密闭性能。
- 3、使用中变形小。一是因为型材本身的刚度好，二是由于其制作过程中采用冷连接。横竖杆件之间、五金配件的安装，仿铜拉丝门型材，均是采用螺丝、螺栓或铝钉，它是通过角铝或其它类型的连接件，使框、扇杆件连成一个整体。这种冷连接同钢门窗的电焊连接相比，可以避免在焊接过程中因受热不均而产生的变形现象，从而确保制作精度。
- 4、立面美观。一是造型美观，门窗面积大，使建筑物立面效果简洁明亮，并增加了虚实对比，仿铜拉丝地弹门，富有层次感;二是色调美观，其门窗框料经过氧化着色处理，可具银白色、金黄色、青铜色、古铜色、黄黑色等色调或带色的花纹，外观华丽雅致，无需再涂漆或进行表面维修。
- 5、耐腐蚀，使用维修方便。
- 6、施工速度快。
- 7、使用价值高。

肯德基门的安装需要以下9个步骤：

- 1.清理门洞，消除多余部分。保证门洞两侧都在垂直线上。

2.安装门框上的顶轴部分。

3.用螺丝或者铆钉组合门框的三根型材。

4.安装地轴，在地上开出长170mm，宽120mm，深度为55mm的方形坑，浇注砂浆，固定地轴的时候，从顶轴的中心线垂直至地轴轴承的中心，固定好地轴，水泥干燥后进行下一步。

5.安装门体上轴和下轴。

6.安装门体前，需要注意：松开门扇的防盗卡位螺丝；装门扇前，在地轴上抹上润滑黄油，以使门扇开合自如增加使用寿命。

7.调节门扇的前后左右和上下方向：松开盖板可以用扳手调节地轴的螺丝；调节门扇上的下轴，具体方法是调节下轴上的六棱螺丝，顺时针调节，门扇向上，逆时针调节，门扇向下。

8.拧紧防盗卡位螺丝。

9.安装闭门器：安装方法见闭门器配套安装说明，调节闭门器开门，关门速度

宝龙肯德基门清洗保养注意事项：肯德基门需要进行清洗保养，这些使用者都会注意，但是清洗保养要注意一些误区。

首先，就是清洗时，人不可站到铝框上，也不可手拉铝框做为支撑。

第二，肯德基门密封的玻璃胶如果掉了，要及时地更换，这些事防水的关键。

第三，用专用洗涤剂，不可用洗衣粉和肥皂等。

第四，大雨过后，要清理雨珠，减弱雨水的腐蚀作用。

第五，检查各个零部件，如弹簧等，要定期加润滑油。

肯德基门材质较多，一般价格也较贵，所以一定要注意保养。

仿铜拉丝地弹门-临朐宝龙门业(在线咨询)-淄博仿铜拉丝门由临朐县宝龙金属制品厂提供。临朐县宝龙金属制品厂（[www.wfblmy.com](http://www.wfblmy.com)）为客户提供“肯德基门,旋铝门,感应门,铜门,肯德基门型材配件,不锈钢制品”等业务，公司拥有“宝龙”等品牌，专注于复合门等行业。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司（[www.wfbaolongkdjm.com](http://www.wfbaolongkdjm.com)）还是从事山东肯德基门加工，潍坊肯德基门图片，潍坊肯德基门批发的厂家，欢迎来电咨询。