

衢州烘干房 酸枝木烘干设备厂家 舜发干燥设备批发

产品名称	衢州烘干房 酸枝木烘干设备厂家 舜发干燥设备批发
公司名称	临朐县舜发干燥设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县辛寨工业园
联系电话	13695361892

产品详情

木材烘干设备对竹制品烘干的好处竹制品生产过程中由于工艺流程在生产过程中原材料不一，酸枝木烘干设备厂家，自然干燥含水率不一样，产品容易变形，开裂，衢州烘干房，为提高产

品质量、降低损耗，提高商品质量，取得经济效益。因而采用先进微波能干燥技术--微波能穿透到物料内部，使物料表里同时产生热能，不会产生外热内冷现象对

物品进行干燥，产品进行烘干处理时表面色不变，速度快，效率高；进行微波处理后，竹制品不发霉，不生虫，长时间保证质量良好。优化工作环境、环保，设备自

动化程度高，操作简单，完全可以替代进口设备。

以上介绍的是木材烘干设备对竹制品烘干的好处

木材烘干设备木材的含水率（重量）应达到什么程度呢？这主要是由该地区的平均空气湿度所决定的。只有板材的含水率和外界的空气湿度相平衡，才能保证家具的稳定性，不至

于产生变形和开裂。而各地区的空气平均含水率是不同的，北方平均为10%，南方平均为16%。国家根据南北方空气含水率的不同，制定了将含水率控制在

12%以内为合格的规定。南方由于空气含水率高，所以生产出的家具很难适应北方的气候，每10公分能缩小0.5-1.5mm，不适合在北方使用，榿木烘干房，且容易变

形和开裂。

木材烘干设备的要求

下面为大家介绍一下木材烘干设备的要求：

木材烘干设备首先必须能适用于特定物料，且满足物料烘干的基本使用要求，包括能及好的处理物料（给进、输送、流态化、分散、传热、排出等），并能满足处理量、脱水量、产品质量等方面的基本要求。

以上介绍的是木材烘干设备的要求，希望大家有所了解。

木材烘干设备的预热处理时间需根据木材的树种、厚度及进炉含水率而定，以厚50mm的材料为例，一般情况下初喷12 - 15h。为了获得合理的温度梯度，已经蒸煮的材料也需进行6 ~ 8h的处理。对于薄壁细胞、射线薄壁细胞非常多的材料以及例如红木、芭蒂，一般木材烘干设备初喷24h，以彻底软化木材，紫檀木烘干房，疏通细胞腔，部分溶解细胞腔内浸填物，为后继的干燥过程作准备。

衢州烘干房-酸枝木烘干设备厂家-舜发干燥设备批发由临朐县舜发干燥设备厂提供。临朐县舜发干燥设备厂（www.lqsfgz.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！