

农田PE管件直销 润成节水灌溉 新平PE管件

产品名称	农田PE管件直销 润成节水灌溉 新平PE管件
公司名称	云南润成节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区斗南小梅子村
联系电话	13033338735 13033338735

产品详情

热熔对接

1、使用该方法连接时，采用热熔对接焊机，电容PE管件哪家好，主要操作步骤如下

对接焊机调试完成后，把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;

清洁管材待接端并用刨刀铣削连接端面校直两对接件，使其错位量不大于管材壁厚的10%;

待加热板温度达到设定要求温度后，放入加热板加热:

加热完毕后，取出加热板，迅速启动油泵压力接合两管材加热面，并升压至熔接压力保压冷却:

冷却到规定时间后，打开夹具并从机架上移开管材，观察卷边判定连接质量，连接完成。

云南润成节水灌溉是集工程设计、生产、施工、服务为体的专业化节水灌溉设备企业。本公司主要生产利华PE锁紧管件、自来水速接管件、PE承插管件、滴灌管件、微喷配件、喷灌配件、PVC球阀、过滤器、出水口、PE管等灌溉用品。产品均用料，电容PE管件价格，做工精细，抗腐蚀防老化美观大方，经久耐用。欢迎广大客户来电咨询，期待与您开展合作业务。

给水用PE管材是传统的钢铁管材饮用水管的换代产品。

给水管必须承受一定的压力，通常要选用分子量大、机械性能较好的PE树脂，如HDPE树脂。LDPE树脂的拉伸强度低，耐压差，刚性差，成型加工时尺寸稳定性差，并且连接困难，不适宜作为给水压力管的材料。但由于其卫生指标较高，PE特别是HDPE树脂已成为生产饮用水管的常用材料。HDPE树脂的熔融粘度小，流动性好，易加工，农田PE管件直销，因而对其熔体指数的选择范围也较宽，新平PE管件，

通常MI在0.3-3g/10min之间。

云南润成节水灌溉是集工程设计、生产、施工、服务为体的专业化节水灌溉设备企业。本公司主要生产利华PE锁紧管件、自来水速接管件、PE承插管件、滴灌管件、微喷配件、喷灌配件、PVC球阀、过滤器、出水口、PE管等灌溉用品。产品均用料，做工精细，抗腐蚀防老化美观大方，经久耐用。欢迎广大客户来电咨询，期待与您开展合作业务。

较高的分子量导致较高的聚合物粘度，不过粘度也与测试所用的温度和剪切速率有关。用流变或分子量测量对材料的分子量进行表征。HDPE的品级一般具有的分子量范围是40 000~300 000，重均分子量大致与熔融指数范围相对应，即从100~ 0.029/10min。通常地，更高的MW(更低的熔融指数MI)增强了熔体强度、更好韧性和ESCR，但是更高MW使加工过程更难或且需要更高的压力或温度。分子量分布(MWD):PE的WD根据使用的催化剂和加工过程而有从窄到宽的不同。

常用的MWD测量指数是不匀度指数(HI)，它等于重均分子量(MW)除以数均分子量(Mn)。所有HDPE品级的这个指数范围是4-30。窄MWD 提供了在模塑过程中的低翘曲性和高冲击性。中到宽MWD提供了对多数挤塑过程的可加工性。宽MWD也可改进熔体强度和抗蠕变性。

云南润成节水灌溉是集工程设计、生产、施工、服务为体的专业化节水灌溉设备企业。本公司主要生产利华PE锁紧管件、自来水速接管件、PE承插管件、滴灌管件、微喷配件、喷灌配件、PVC球阀、过滤器、出水口、PE管等灌溉用品。产品均用料，做工精细，抗腐蚀防老化美观大方，经久耐用。欢迎广大客户来电咨询，期待与您开展合作业务。

农田PE管件直销-润成节水灌溉(在线咨询)-新平PE管件由云南润成节水灌溉有限公司提供。云南润成节水灌溉有限公司(www.ynlhjs.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！