

从利金属材料公司 扬州预埋镀锌无缝钢管

产品名称	从利金属材料公司 扬州预埋镀锌无缝钢管
公司名称	山东从利金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区钢管城
联系电话	18864898885

产品详情

预埋镀锌无缝钢管的型号规格有很多种，同种类的钢管又可分为很多种不同的型号，如热轧无缝钢管根据材料分有10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、12Cr1MOV、15CrMo等型号。热轧无缝钢管的规格一般是外径大于38mm，壁厚在3---80mm不等；

不同种类的预埋镀锌无缝钢管的具体用途会因其规格和型号的不同而不同，而且标准也不同例如热镀锌钢管的标准是GB、T8163-1999等。我们在选用热镀锌钢管之前要充分了解不同种类的钢管的不同型号、钢管及具体用途，而不能盲目的用低价、低成本的无缝管替代，以免造成无法挽回的损失。

由于预埋镀锌无缝钢管导热系数低，预埋镀锌无缝钢管，传热慢，不易在外壁形成凝结水。当管内介质温度高于空气温度时，不存在结露问题；当管内介质温度低于外界温度时，才有结露的可能。

通过做试验可知，当管内介质温度比外界温度低30 时，在预埋镀锌无缝钢管外壁才有轻微的结露。在实际的应用中，对于埋地的管材，不用考虑这一性能；对于明设于建筑内的给水管道，管内的介质温度与外界的温度之差一般达不到30，不用考虑结露的问题。

焊接钢管也称焊管，是用钢板或带钢通过曲折成型后焊接制成的钢管，一般定尺6米。焊接钢管出产工艺简略，出产，种类标准多，设备出资少，但一般强度低于无缝钢管。又分为一般焊管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、轿车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管、脚

手架管和螺旋焊管。

一般焊管：一般焊管用来运送低压流体。用Q195A、Q215A、Q235A钢制作。也可采用易于焊接的其它软钢制作。钢管要进行水压、曲折、压扁等实验，对表面质量有一定要求，一般交货长度为4-10m，常要求定尺（或倍尺）交货。焊管的标准用公称口径表明（毫米或英寸）公称口径与实践的不同，焊管按规则壁厚有一般钢管和加厚钢管两种，钢管按管端方式又分带螺纹和不带螺纹两种。

预埋镀锌无缝钢管：为进步钢管的耐腐蚀功能，对一般钢管（黑管）进行镀锌。预埋镀锌无缝钢管分热镀锌和电镀锌两种，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低。吹氧焊管：用作炼钢吹氧用管，一般用小口径的焊接钢管，标准由3/8寸-2寸八种。用08、10、15、20或Q195-Q235钢带制成。为防蚀，有的进行渗铝处理。

电线套管：也就是一般碳素钢电焊钢管，用在混凝土及各种结构配电工程，常用的公称直径从13-76mm。电线套套管壁较薄，大多进行涂层或镀锌后运用，要求进行冷弯实验。

从利金属材料公司-扬州预埋镀锌无缝钢管由山东从利金属材料有限公司提供。山东从利金属材料有限公司（<https://sdclgt.1688.com>）是山东聊城，钢管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东从利金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东从利金属更加美好的未来。同时本公司（www.lclljs.cn）还是从事山东无缝钢管，山西无缝管，高压无缝钢管的厂家，欢迎来电咨询。