

新疆射线防护铅板现货 兴茂源铅板公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 新疆射线防护铅板现货 兴茂源铅板公司 |
| 公司名称 | 山东兴茂源防辐射材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东聊城高新区长江路1号鑫亚产业园 |
| 联系电话 | 13356354519 13356354519 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东兴茂源防辐射材料有限公司

制作按照图1进行。用角铁焊接铅箱的主体框架，射线防护铅板现货，防护材料从内到外依次为0.4 cm厚的铝塑板、1cm厚的木板、1cm厚的射线防护铅板现货及0.4 cm厚的铝塑板。

射线防护铅板现货之间用胶水紧密粘合(先做好木板，在木板内侧粘贴一层铝塑板，在木板外侧依次粘贴固定射线防护铅板现货和铝塑板)，铅箱顶部中央掏一个直径15 cm的抽风厨口，两个观察窗的大小为30X20 cm。

内装2.0 cm的铅玻璃(铅当量4.5).四个圆形小铅门上安装有把手。两侧的大铅门安装有合叶和碰头。在铅箱的内面顶后部分别安装紫外消毒灯和日光灯，铅箱的底面固定一层1mm的镇铁皮，以防止铅罐磨损底面。

射线防护铅板现货较硫酸钡具有更好的防护性能，应选用纯度不小于99.9%的电解铅。

直接上墙的工艺相对简单，即:首先根据楼层标高水平线、沿墙四周弹顶棚标高水平线找出房间中心点.并在墙上画好射线防护铅板现货分档位置线;然后裁剪。

射线防护铅板现货并进行编号，裁剪时需考虑预留以便射线防护铅板现货搭接(长度不小于20mm)，编号的目的是为了方便快捷的施工;接下来加上一小块射线防护铅板现货用做垫片并用钢排钉将垫片和射线防护铅板现货一同固定在墙上，随后进行回铅处理将钉尾遮盖.彻底防止辐射泄漏，钢排钉间距一般为250mm X 250mm;对于搭接处采用双层射线防护铅板现货，搭接量在10mm-20mm，对管道/线盒等需回铅处理的地方进行回铅处理;终复查牢固程度、水平度、搭接是否严密等。

射线防护铅板现货直接固定的方式，防护效果较好，工艺流程也较简单，工期短。但是由于射线防护铅板现货比重大、质地柔软，且纯度越高越软，牢固度、水平度很难把控.搭接处、钉眼处、管道线盒等细微处的处理要求高。若按此工艺，时间久了便会产生下坠脱落，从而造成射线泄漏，并且维修费用高.需要把外装饰拆开后检查.与使用硫酸钡造成的后果相同。目前这种射线防护铅板现货直接上墙的工艺已逐渐被淘汰。

射线防护铅板现货，指用金属铅轧制而成的板材。具有很强的防腐蚀，耐酸碱的性能，在耐酸环境施工、防辐射，X光，CT室射线防护、加重、隔音等许多方面，也是一种比较廉价的防辐射材料。

中文名 射线防护铅板现货

外文名 lead plate

解 释 用金属铅轧制而成的板材

比 重 11.345g/cm³

常见的厚度 0.5-500mm

射线防护铅板现货用途 防辐射产品及铅制品

新疆射线防护铅板现货-兴茂源铅板公司由山东兴茂源防辐射材料有限公司提供。新疆射线防护铅板现货-兴茂源铅板公司是山东兴茂源防辐射材料有限公司(www.sdffsqf.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王悦熙。同时本公司(www.xmyqz.com)还是从事山东射线防护铅玻璃，山东防护铅玻璃，山东防辐射铅玻璃厂家的厂家，欢迎来电咨询。