

# 物料筐清洗机 富瑞德食品机械 大连清洗机

产品名称	物料筐清洗机 富瑞德食品机械 大连清洗机
公司名称	诸城市富瑞德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市南环路中段金惠园小区南
联系电话	13806496781

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市富瑞德机械有限公司

### 洗筐机的原理

本机所有水箱下面配有滑到设计，所有水箱都可以单独抽出清理设备卫生，方便操作清理。

本机为叁段清洗一段为热碱水、第二段为热洗洁精水、第三段为清水冲洗，叁段清洗设计。

常规清洗筐子效率为500个/h（具体按客户的筐子脏乱程度决定）

洗筐机听其名字不难理解就是洗筐子的设备，筐子呢就是咱们所说的周转筐、物流箱、在古代呢人们用竹篮木箱来运送东西，二现在我们用周转筐、物流箱来用于物品货物的周转运输，特别是一些食品加工厂、汽车配件、仓储运输等企业更是离不开周转筐的使用，水果筐清洗机厂家，作为企业必不可少的辅助工具，其在周转运输过程中周转筐受污变脏是不可避免的

洗筐机的特点：

1.整机为不锈钢SUS304不锈钢材质。

2. 设备概述：本机开启后，由人工送料至喷淋清洗机链条轨道或由输送连接自动进料，周转箱清洗机配置，先进行碱液喷淋，然后热水喷淋，再进行清水循环喷淋，消毒水喷淋。四组各自独立，外置循环水箱，过滤网可方便抽取。周转箱冲洗进出口由人工操作。

3、电机功率：0.75KW，无级调速 碱液、热水、清水喷淋区水泵功率：叁台

4、设备配置：箱体板厚2.5mm，支架采用50\*50\*2mm方管，喷淋管 38mm

主要用于食品周转筐的清洗工作。该设备可根据食品筐的种类和不同规格进行定制。下面我们就简要介绍一下食品周转箱清洗机的各种参数：

电源功率：三相380V 8.5KW/H

工作能力：300~600个/小时

安川变频器V1000 可控调速

传送速度 1~10m/min可控调速

洗筐机性能特点

1、该设备采用变频调速电机，满足不同生产量的清洗要求。2、水箱均采用卧式不锈钢离心水泵和立式多级泵循环喷淋清洗。3、清洗喷嘴立体四方位安装结构，冷、热水清洗、使清洗更加彻底，每一根喷嘴管道都可以达到无工具拆装，方便操作工人每班次清理卫生无死角。4、每个水箱均设有过滤装置（内部过滤装置为三层过滤），便于随时清理赃物。5、该设备脏水及清洗水单独管路设计使循环水箱的水得到好的经济利用6、独特的轨道加挡钩设计，使托盘运行更加平稳，物料筐清洗机，两边的挡边可以根据托盘的宽度自行调节。

洗筐机种类颇多，有直通式洗筐机就是咱们所说的隧道式清洗机，大连清洗机，由预洗阶段|高压清洗阶段|漂洗阶段|净水冲洗阶段所组成。

直通式风干型洗筐机，就是比常规洗筐机多加了风干除水工序，由上下左右的2组低噪音离心风机产生的强劲风力作用在周转筐上，去除百分之95的水份，以达到风干效果。

直通式烘干型洗筐机，比常规的风干型洗筐机加了烘干处理，主要针对于汽车配件行业，其经过清洗的筐子需要经过烘干直接投入企业的周转使用，经过风干处理的周转筐进入烘干段，由8组高温风机将蒸汽散热器产生的热量作用在周转筐上达到烘干效果。

物料筐清洗机-富瑞德食品机械(在线咨询)-大连清洗机由诸城市富瑞德机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市富瑞德机械有限公司（[www.sdfuruidejixie.com](http://www.sdfuruidejixie.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.ruiyuanjixie.cn](http://www.ruiyuanjixie.cn)）还是从事蔬菜清洗机，果蔬清洗机，蔬菜清洗设备的厂家，欢迎来电咨询。