

# 普洱大跨距电缆桥架 友通电缆桥架公司 大跨距电缆桥架厂

产品名称	普洱大跨距电缆桥架 友通电缆桥架公司 大跨距电缆桥架厂
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

## 产品详情

玻璃钢电缆桥架的特点是质量轻，比重仅为碳钢的1/4；耐水性和耐腐蚀性好，适合化工厂。不烧，难燃型玻璃钢电缆桥架的氧指数 32。使用寿命长，大跨距电缆桥架厂，一般设计寿命为20年，但价格是钢制电缆桥架的3倍。施工的优越性在于切割方便、组装灵活，安装无需动火，这对于危险环境并且工程工期紧张的化工厂工程意义尤其重大，因为在危险环境，工程动火安装时化工厂必须停产，经济效益必受影响。铝合金电缆桥架重量也很轻，由于铝、钢比重不同（Al=2.7，Fe=7.86），按重量计算，铝钢之比约为1：3。铝合金电缆桥架外形尺寸、荷载特性均与钢质桥架基本相近。就费用而言，铝合金桥架的造价比镀锌钢制电缆桥架要高20%，使用寿命是钢制电缆桥架的5倍以上

我公司专业生产加工各种电缆桥架，大跨距电缆桥架报价，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

9) 墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2条的规定。

10) 电缆桥架水平敷设时，宜按荷载曲线选取跨距进行支撑，跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时，其固定间距不宜大于2m。

11) 材料统计

(1) 桥架：分别统计出各种型号规格桥架的全长，除一该桥架的标准长度，普洱大跨距电缆桥架，得出桥架的数量外，再增加1% - 2%的余量。

(2) 立柱：如采用统一规格的立柱，可用桥架全长除以平均立柱间距，得出立柱数，再增加2%~4%余量。如立柱规格不一，则需分别统计。

(3)托臂：桥架全长除以托臂平均间距，再增加1%~2%余量，极为总需量。

(4)其它部件：按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。

特殊部件如垂直弯接板，转弯接板等则需分别统计。

我公司专业生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

### 电缆桥架型式及品种的选择

- 1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部（如：有腐蚀液体，粉尘等环境）影响的要求时，应选用（FB）类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架（带盖）
- 2、强腐蚀性环境应采用（F）类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料，提高桥架及附件的使用寿命，电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
- 3、除上述情况外，可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
- 4、在公共通道或户外跨越道路段，大跨距电缆桥架价格，底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时，可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
- 5、大跨距（>3m）要选用复合型桥架（FB）。
- 6、户外要选用复合环氧树脂桥架（F）。

我公司专业生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

普洱大跨距电缆桥架-友通电缆桥架公司-大跨距电缆桥架厂由云南友通电气有限公司提供。普洱大跨距电缆桥架-友通电缆桥架公司-大跨距电缆桥架厂是云南友通电气有限公司（[www.ynyoutong.cn](http://www.ynyoutong.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。