

# 包装箱厂家 广西包装箱 豪泰纸制品

产品名称	包装箱厂家 广西包装箱 豪泰纸制品
公司名称	南宁市豪泰纸制品包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区永宁村丁坡七队63号
联系电话	13617711638

## 产品详情

彩盒包装用哪种黏合方式性价比比较高

彩盒包装中有多种粘合方法。目前，常见的是钉盒和粘盒两种。使用钉盒纸箱时，内部容易被钉头刮伤，钉头水分和锈蚀也会使内装物受到污染，包装箱，钉头连接不牢固，容易造成货物破损。因此，现在市面上使用粘胶盒就更普遍了。

除了这两种常见的贴箱方法外，还有一些处理方法。首先，胶黏剂是用来粘合包装纸箱的，这里使用的粘合剂大多是聚乳液。第二种是胶带接合包装纸盒。该方法的优点是箱体内外表面光滑均匀，不易对内部货物造成损坏。第三，HL键合包装，这种包装方法的优点是四面无缝，密封性好。采用刨削技术对接头进行处理，形成接头后就看不到接头的存在。

总之，纸包装箱厂，黏合纸箱与钉装纸箱相比有许多优点，符合出口产品绿色包装的要求，河北包装箱，单就成本而言，黏合纸箱的成本相对较低。所以黏合包装能够得到广泛的应用是有原因的。

生产纸箱这种对生态环境和人类健康无害、能重复使用和再生的绿色包装材料，成本天然会比通俗包装材料要高，推广初期不肯定能受到快递行业和消耗者的迎接。这就必要国家从政策方面予以支撑，降低企业生产成本，从而进步企业的生产积极性。其次，从行业主管部门层面讲，应针对快递业敏捷发展的现实，尽快制定出台相干的运输包装环保标准，明确包装中使用的各种非降解材料的数量标准，并鼓励消耗者监督，对违规超标使用不可降解包装材料的快递企业，依法进行惩处，并将其举动记入诚信档案

，进步其违规成本，从而促使其精打细算，郑重选用包装材料。

南宁纸箱重量的测量在纸箱企业也是一项重要的工作，纸箱企业在出口报关以及在统计产出时都需要对箱重进行测量。另外，有时客户也会将箱重作为纸箱用料检验的标准之一。纸箱的箱重测试方法虽然极为单，但容易受水分的影响，导致箱重测量值偏离真实值。

测量工具一般使用精度为1克以上的电子天平，称量范围应在0~5Kg。测量时从同一批纸箱随机抽取三个试样，依照GB/T10739标准，在相对湿度（ $50 \pm 2$ ）%和温度 $23 \pm 1$  的环境中平衡24小时以上，然后再分别测试三个试样的箱重，计算三个重量值的平均值，即为此批纸箱的单个箱重。

要注意试样的温湿平衡处理对获得客观一致的箱重非常重要，没有经过温湿平衡处理的试样，测得的箱重误差可达15%以上。

纸箱的水份含量是影响箱重测量的重要因素，但很多纸箱生产企业或客户受交货时间或测试条件的限制，不经温湿平衡处理即进行称重，结果导致箱重严重偏离真实值。为此，可以使用快速测量的方法，不经温湿平衡即准确测试箱重。

包装箱厂家-广西包装箱-豪泰纸制品由南宁市豪泰纸制品包装有限公司提供。“纸箱，彩箱，工艺礼品盒，食品包装盒，包装礼盒，”就选南宁市豪泰纸制品包装有限公司（[www.gxhaotai.com](http://www.gxhaotai.com)），公司位于：广西南宁市西乡塘区永宁村丁坡七队63号，多年来，豪泰纸制品坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。豪泰纸制品期待成为您的长期合作伙伴！