

# HY-3DZ胀差监控保护仪

产品名称	HY-3DZ胀差监控保护仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

## 产品详情

### HY-3DZ胀差监控保护仪

HY-3DZ胀差监控保护仪是一款高可靠性智能型仪表，配用CWY-DO电涡流传感器主要测量大型旋转机械装置内部转子相对于汽缸因热膨胀不一致引起的相对位置的变化量。

振动监测保护仪主要用于对转速600~60000转/分旋转机械的振动烈度进行长期监测，与磁电式振动速度传感器配套，可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动，振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示，同时具有标准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配接，当振动值超限时，本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施，并有报警、危险开关量输出，保护机器安全可靠运行。

### 功能说明

实现智能处理：报警 值、 值可通过面板按键任意设置

- | 面板按键可调整量程值，无需电位器调整，方便现场调试
- | 一分钟不按操作键，可自行回到运行状态
- | 报警延时调整范围1~60秒，以防止现场干扰引起误报警

### 技术指标

- | 频率范围：10~300Hz
- | 量 程：0~50.0mm/s
- | 准确 度：±1%（满量程）
- | 电 流 输 出：4~20mA
- | 开 关 量 输 出：DC 30V / 5A或AC250V / 5A（常开）
- | 报 警 设 定：满量程内任意设定
- | 环 境 温 度：运行时：0~65            储存时：-30~80
- | 相 对 湿 度：至95%，不冷凝

I 电源电压：220VAC/50Hz ± 10% 50mA

I 外形尺寸：160 × 80 × 230mm

I 开孔尺寸：160+1 × 80+1mm

联系方式：18260252801 0512-55278865