

## 防爆配电箱（防爆配电装置）

产品名称	防爆配电箱（防爆配电装置）
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

### 产品详情

防爆配电箱也可称为防爆配电装置，是用于特殊场所控制照明电路之用，一般开关电流比较小，具体回路数看需控制的多少组灯，每个开关的大小看一组灯控制多少盏灯，每盏灯的电流多大。也可用来控制设备电机等。

#### 一、适用范围

- 1、1区、2区危险场所；
- 2、IIA、IIB、IIC类，温度组别为T4、T6的爆炸性气体环境；
- 3、适用于可燃性粉尘场所；
- 4、户内、户外均可。

#### 二、产品特点

- 1、防爆配电箱（防爆配电装置）为组合型结构（隔爆型+增安型）材质有铝合金、钢板焊接外壳、不锈钢、工程塑料等。
- 2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
- 3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。
- 4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“O”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。
- 5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
- 6、具体功能及外形可根据用户要求特制。

### 三、技术参数

- 1、执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079
- 2、防爆标志：Exde BT4、Exde CT6、DIP A20 TA，T6
- 3、额定电压：AC 220V、380V
- 4、主回路额定电流：20A ~ 250A
- 5、支路数:2、4、6、8、10、12等等

6、支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A、100A等

7、防护等级：IP54( B)、IP55(DIP)、IP65(配防雨罩)

8、防腐等级：WF1、WF2

9、入口规格：G1/2 ~ G3 "

10、进线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出

报价须知：

防爆配电箱（防爆配电装置）报价需要提供图纸，如果没有图纸需要告知具体的要求参数。需要告诉我们防爆配电箱里面装什么元器件。元器件的牌子有没有要求。（一般有施耐德，ABB，常熟，天水，正泰、德力西等。）带不带总开关，总开关多大的，带不带漏电保护、所有开关带漏电还是总开关带漏电。知道了这些参数我们就能报价了。

。