

# BXK-G不锈钢防爆控制箱

产品名称	BXK-G不锈钢防爆控制箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

## 产品详情

### 一、BXK-G不锈钢防爆控制箱适用范围:

1区、2区危险场所，IIA、IIB、II

二、结构特点：1.304不锈钢材质，经裁剪、车铣，抛焊等工艺而成，外形美观，防强腐蚀；2.可根据用户要求特制3.钢管或电缆布线。4.内部可装塑壳断路器，交流，热继电器，时间继电器，小型断路器等元件5.防爆不锈钢箱壳体表面可配专用防爆元件（指示灯、控制按钮、急停按钮、电流表、电压表、转换开关等）

### 三、技术参数

1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079  
2.防爆标志：Exd II BT6、Exd II CT6 3.额定电压：AC220/380V 4  
.主回路额定电流：63A-800A5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP） 6.防腐等级：WF1

#### 四、产品安装与使用

1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

2安装及维修前必须切断前级电源；

3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；

5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

7非专业人员严禁开盖维修、检查。