

温州防火门 选择杭硕门业 木质防火门

产品名称	温州防火门 选择杭硕门业 木质防火门
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

钢质防火卷帘是用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的防火卷帘。国家标准GB14102—93对钢质防火卷帘的质量技术的要求

外观要求

- 1.帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑、及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。
- 2.相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处必须清理毛刺。
- 3.构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。
- 4.焊接处应牢固，外观平整，不允许有夹渣、漏焊等现象。
- 5.零部件的外露表面，必须做防锈处理，其涂层、镀层应均匀，木质防火门，不得有斑剥的现象。
- 6.所有紧固件必须紧牢，不允许有松动现象。

通过正规渠道批发购买防火门，不但价格优势明显，而且在性价比上非常高，所以成为备受欢迎的类型，而且在整体效果方面是非常突出，所以说一定要从批发商家入手，无论是品质优劣，还是价格高低，都应该进行密切的关注才行，确保在整体效益上可以更优。

杭州杭硕门业有限公司为广大新老客户提供的产品和服务。我们以的产品，合理的价格，防火门公司，优异贴心的售后服务，温州防火门，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择

我们的服务！

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

建筑面积超过20000m²的地底或半地下室店铺，应采用无窗、窗、洞边的服务器防火墙、耐火等级不少于2.00h的混凝土楼板隔开为好几个总建筑面积不超20000m²的地区。邻近地区部分连接时，当采用消防救援窗相接时，消防救援窗的门应采用甲1级防火门；当采用防火安全隔断相接时，防火安全隔断的门应采用甲1级防火门；当采用避难走道相接时，疏散出口至避难走道入口应设定防排烟系统前室，防火门尺寸，前室的使用的面积不可低于6.0m²，开向前室的门应采用甲1级防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

温州防火门-选择杭硕门业-木质防火门由杭州杭硕门业有限公司提供。杭州杭硕门业有限公司（www.hs-my.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杭硕门业——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市萧山区瓜沥镇工业园区，联系人：杨先生。同时本公司（www.hzhsmy.com）还是从事道闸，停车场道闸，小区道闸的厂家，欢迎来电咨询。