

# 折叠门 电动折叠门 鑫旺源自动门

产品名称	折叠门 电动折叠门 鑫旺源自动门
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

## 产品详情

自动感应门作业流程如下：

感应探测器探测到有人进入时，感应探测器将收集信号，生成脉冲信号，这往后脉冲信号传给主控器，主控器判别后通知马达作业，一同监控马达转数，以便通知马达在必守时分加力和进入慢行作业。马达得到必定作业电流后做正向作业，将动力传给同步带，电动折叠门，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇翻开；门扇翻开后由控制器作出判别，如需关门，厨房折叠门，通知马达作反向运动，卫生间折叠门，封闭门扇。

自动感应门厂家分享自动感应门运用注意事项：

主动感应门主动感应门主动感应门主动感应门的结构。以平移式为例，它由主控制器、感应探测器、马达、门轨迹、吊具走轮体系、同步皮带、下部导向体系、主动感应机组等部分。这些组件构成了其作业的悉数功用部件。

主动感应门的作业进程，感应探测器探测到有人进入时，感应探测器将搜集信号，生成脉冲信号，这以后脉冲信号传给主控器，主控器判别后告诉马达运转，一起监控马达转数，以便告诉马达在必定时分加力和进入慢行运转。

马达得到必定运转电流后做正向运转，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具体系使门扇敞开；门扇敞开后由控制器作出判别，如需关门，折叠门，告诉马达作反向运动，封闭门扇。

主动感应门的规划。在购买和装置前，必须先进行规划。要求专业的人员进行丈量、规划出正规的CAD图纸和3D立体效果图。依据收支人数的多少和频率设置好各个组件的参数值。切忌不合实践，设定的数

值过大或过小都会影响其使用寿命。

在运用电动车库门的过程中，有的用户经常会遇到车库门开启声响过大的问题，这个问题虽然不影响日常运用，但时间一久，很简单引发其它问题。今天就来说说引发电动车库门声响过大的原因以及其处理方法。

原因一：合页、轨迹的固定螺丝松动

处理方法：检查车库门固定合页和导轨的螺丝是否松动，如有松动，及时将其拧紧。

原因二：板侧边铰链、导轨卡滞

处理方法：九竹电动门介绍给电动车库门的门板侧边铰链以及导轨上全部涂上润滑油，特别是铰链和轨迹对应的那一周围面、铰链孔内部均要加润滑油。

折叠门-电动折叠门-鑫旺源自动门(推荐商家)由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（[www.xinwangyuan.net](http://www.xinwangyuan.net)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!