

生产高压固态软启动柜厂家 湖南高压固态软启动柜 鄂动电气

产品名称	生产高压固态软启动柜厂家 湖南高压固态软启动柜 鄂动电气
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

产品详情

电动机用于重复短时工作制

电动机用于重复短时工作制，且周期小于厂家规定的启动时间间隔，则在启动期间可能引起高压软启动柜过载，所以高压软启动柜的容量要增大。4、有些负载过于沉重，高压固态软启动柜价格，或者电网容量太小，启动时，电机启动时间过长，使软启动器过载跳闸，生产高压固态软启动柜厂家，则在电动机不致损坏的前提下，可适当放大高压软启动柜的容量。对加速时间有特殊要求的负载，电动机加速时间的长短是一个与惯性大小的相对概念。某些负载要求较短加速时间，电动机的加速电流将比较大，这时可以适当放大高压软启动柜的容量。过渡过程有较大冲击电流的负载，可能导致过电流保护动作，可以适当放大软启动器的容量。

水阻软启动柜和固态软启动柜两者的区别

对于信号的检测，高压软启动器要比低压软启动器更高。高压软启动器所在的环境存在着大量的电磁干扰，并且高压软启动器所用的真空接触器和真空断路器在其分断和闭合过程中会产生大量的电磁干扰。所以对检测到的信号不仅要进行硬件滤波，也要进行软件滤波，高压固态软启动柜厂家，去掉干扰信号。水阻软启动柜和固态软启动柜两者的区别1，固态软启动柜的体积是水阻软启动柜的二分之一2，价格上固态软启动柜是水阻软启动柜的两倍左右。3，启动方式，水阻软启动柜是电极板移动来改变水电阻值实现软启动软停车，结构单一。

高压固态软起动柜采用模块化设计，这样对检修和维护都很方便，湖南高压固态软起动柜，软起装置与配有真空断路器的高压进线柜配套使用，结构采用冷轧钢板覆铝锌板，采用金属防电磁干扰屏蔽设计，减少外部环境对装置内部的污染和干扰，高、低压独立绝缘布局合理确保安全，该装置主要由可控硅组件单元、控制和保护单元、人机显示单元组成：

主功率单元主要由高压真空接触器和SCR可控硅阀组构成，其中高压真空接触器分进线接触器和旁路接触器，接触器的电压和大小根据电机电流和电压合理选用；进线柜接触器提供高压电源进线，可在有故障时迅速断开电源保护电机，旁路接触器用作起动完毕后其闭合完成起动，SCR可控硅阀组由可控硅串并联和RC吸收网络组成；为了达到所有使用电网的峰值电压要求，可控硅组中每相是用多个SCR（具体数量根据用户不同电压等级来决定）串并联安装成一组，三组构成本相，允许各相模块可以便捷地单独进行维修和更换，RC吸收网络负责提供瞬间电压保护电器，以减少dv/dt冲击电压，防止SCR模块损坏。

生产高压固态软起动柜厂家-湖南高压固态软起动柜-鄂动电气由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司（www.xyeddq.cn）位于襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鄂动电气在配电装置中享有良好的声誉。鄂动电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鄂动电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。