

# 湖北高压固态软启动柜 高压固态软启动柜生产厂家 鄂动电气

产品名称	湖北高压固态软启动柜 高压固态软启动柜生产厂家 鄂动电气
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

## 产品详情

高压固态软启动柜采用模块化设计，这样对检修和维护都很方便，湖北高压固态软启动柜，软起装置与配有真空断路器的高压进线柜配套使用，结构采用冷轧钢板覆铝锌板，采用金属防电磁干扰屏蔽设计，减少外部环境对装置内部的污染和干扰，高、低压独立绝缘布局合理确保安全，该装置主要由可控硅组件单元、控制和保护单元、人机显示单元组成：

主功率单元主要由高压真空接触器和SCR可控硅阀组构成，其中高压真空接触器分进线接触器和旁路接触器，接触器的电压和大小根据电机电流和电压合理选用；进线柜接触器提供高压电源进线，可在有故障时迅速断开电源保护电机，旁路接触器用作启动完毕后其闭合完成启动，SCR可控硅阀组由可控硅串并联和RC吸收网络组成；为了达到所有使用电网的峰值电压要求，可控硅组中每相是用多个SCR（具体数量根据用户不同电压等级来决定）串并联安装成一组，三组构成本相，允许各相模块可以便捷地单独进行维修和更换，RC吸收网络负责提供瞬间电压保护电器，以减少dv/dt冲击电压，高压固态软启动柜批发，防止SCR模块损坏。

高压软启动柜之互感器的应用和出厂试验 高压软启动柜，高压软启动柜经常会用到电流互感器和电压互感器之类的，现在软启动厂家电气重点为您介绍一下互感器：互感器实际上就是一种特殊的变压器，主要用来从电气上隔离一次回路与控制回路，高压固态软启动柜价格，从而扩大二次设备(仪表、综保等)的使用范围。采用PT/CT可以避免一次回路的高电压/大电流直接进入到二次控制设备(如：仪表、综保装置等)，高压固态软启动柜生产厂家，也可以防止由于控制设备故障影响一次回路的运行。

、清扫灰尘可用干燥的毛刷进行，也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢，可用绝缘棒去除。若有条件，可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。平时注意观察风机的运行情况，一旦发现风机转速慢或异常，应及时修理（如清除油垢、积尘，加润滑油，更换损坏或变质的电容器）。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器，将会损坏晶闸管。

如果软起动器使用环境较潮湿或易结露，应经常用红外灯泡或电吹风烘干，驱除潮气，以避免漏电或短路事故的发生。

湖北高压固态软起动柜-高压固态软起动柜生产厂家-鄂动电气由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司（[www.xyeddq.cn](http://www.xyeddq.cn)）位于襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鄂动电气在配电装置中享有良好的声誉。鄂动电气取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鄂动电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。