

电缆放线架厂家直销 博云电力 电缆放线架生产商

产品名称	电缆放线架厂家直销 博云电力 电缆放线架生产商
公司名称	河北博云电力器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市北汉乡前边庄
联系电话	17772678898

产品详情

电缆放线架的日常保养都是必不可少的工序，如果电缆放线架得不到正规及时的保养就很难保证电缆放线架的使用寿命。

电缆放线架的日常保养包括电缆放线架的日常清洁，清洁很重要，电缆放线架的各部位无油污，不锈蚀，就能保证放线架的质量。再有就是要放置整齐，电缆要按部就班，不能凌乱无序。安全问题是至重要的，一定要遵守相关的安全操作规程，不超负荷使用电缆放线架，及时消除不安全因素。

电缆放线拖车使用千斤顶的注意事项，为使起重工作能顺利可靠地进行，并保证作业安全，电缆放线拖车使用各种千斤顶时应注意以下几个方面：

(1)电缆放线拖车根据被顶物体的重量、外形及所处的环境和施工的要求，选择合适的千斤顶，使千斤顶的载荷不超过其额定负荷。

(2)电缆放线拖车使用前，应仔细检查千斤各部位有无损坏，活动是否灵活，润滑是否良好。

(3)电缆放线拖车根据起重对象的众心及能支顶的位置来选择千斤顶的着力点位置。操作时，千斤顶应放在平整坚实的基础上，并在千斤顶底座下垫以木板、枕木等来扩大底面承压面积。如千斤顶与重物的金属或混凝土等光滑接触面接触时，千斤顶上、下端应加垫硬木板（不能使用沾有油污的木板作衬垫）以免滑动；重物被顶处必须是坚实部位，避免顶坏重物。载荷众心应与千斤顶轴线一致，防止基础一侧偏沉或载荷偏移而致使千斤顶偏斜造成顶杆弯曲的危险。

(4)电缆放线拖车放好千斤顶后，应先将重物稍微顶起一些，然后检查千斤顶底部的垫板是否平整、牢固，千斤顶是否垂直。如千斤顶受压后，不平整、不牢固，千斤顶有偏斜时，电缆放线架，必须将千斤顶

落下经处理好后方可顶升。

(5)为确保安全，顶升重物时，应搭保险枕木垛，且随起随垫，电缆放线架生产商，落下重物时，应随落随抽。枕木垛与重物的距离一般不得超过一块枕木厚

电缆放线架施工注意事项：

(1)雨雾天气和风力超过5级时不应作业。

(2)电缆放线拖车档距在400m以内时，应选择由地势较高处向地势较低处飞，以达到视野开阔，操作人员对遥控航模直升机的飞行姿态、距离判断准确。

(3)电缆放线拖车连续作业时，应选择三基塔中中间的一基作为起降场地向两侧铁塔，效果更好。

(4)电缆放线拖车档距在400m以上时，应根据档距、现场地形情况来确定电缆放线架的次数和起降地点。

(5)向绳盘上绕迪尼玛绳时，上下层线的绕线纹路应交错、网纹式的向线盘上缠绕，且要缠实，否则，有可能使引绳错乱、叠压，在出线时出现卡滞，电缆放线架好用吗，甚至无法使用。

大型电缆放线架说明:用于线路施工中，延放导线时搁置正盘导线，起升高度可灵活调整。

特点：采用液压系统，轻巧耐用，适合人力放线使用。

根据用途又被称作为，电缆线盘支架，导线轴盘架，电缆放线支架等。根据提升形式可以分为，液压式电缆放线架，机械式电缆放线支架。根据用途及结构形式又分为，可调式液压放线架，立柱式放线支架，顶杆式电缆放线架，电缆放线架图片，卧式电缆线盘架，脚制动电缆放线架，拆卸式电缆放线架，张力放线架。根据负载能力分为：3T电缆放线架，5T电缆放线架，10T电缆放线架，15T电缆盘轴支架，20T电缆线盘支架及更大吨位的线缆盘放线支架。电缆线盘支架可适用的电缆盘直径范围为：600mm-3800mm.用户可根据电缆盘的直径及吨位选择合适电缆放线架。

用途：适用于张力放线施工中支撑电缆盘，备有刹车装置，可调节放线速度，可拆叠。

产品编号 额定负荷 适用盘径mm 试用盘宽mm 轴杆直径mm 自重
LT-0507 3T 1400-2100 1200 60 120kg
LT-0508 5T 1600-2400 1200 76 180kg

电缆放线架-厂家直销 博云电力-电缆放线架生产商由河北博云电力器具有限公司提供。河北博云电力器具有限公司（www.boyundianli.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博云电力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。