

# 上海捍邦 消防水炮 炮

产品名称	上海捍邦 消防水炮 炮
公司名称	上海捍邦安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区香花桥街道漕盈路3777号1幢
联系电话	18901698119

## 产品详情

自动消防水炮：它是利用自然界的可燃物质在燃烧时所释放出的光谱射线为目标，采用特种红紫外探测系统对燃着点火源射线进行监测感知火灾的发生与存在。采用了先进的红紫外火焰探测系统、中央电脑控制系统和机电一体化系统，全天候、全方位自动监测其保护区域内的一切火情

，目前名称标准叫法是自动跟踪定位射流灭火装置。常用型号：ZDMS0.6/5S-TH、ZDMS0.6/10S-TH、ZDMS0.8/8S-TH、ZDMS0.8/20S-TH、ZDMS0.8/30S-TH 适用场所：体育馆、会展中心、影剧院、购物中心、候车（机）大厅等人流量大、人员密集的大空间场所，主要针对火灾蔓延速度较慢的场所。

自动追踪定位消防水炮施要点：

- 1.自动追踪定位消防水炮的供电应采取220V、50Hz的单相电源，并应配置稳压电源装置。
- 2.在环境干扰较大的场所，当采用普通视频同轴电缆无法满足要求时，应考虑采用平衡传输方式或光纤传输方式。
- 3.图像型火灾探测器应引专线经隔离变压器统一供电；远端探测器可就近供电，炮，但设备应设置电源开关、熔断器和稳压等保护装置。
- 4.自动追踪定位消防水炮接地是抑制干扰的重要措施，当发现自动追踪定位消防水炮产生不明故障和误报火警时，首先考虑的是自动追踪定位消防水炮接地是否良好，接地属抗干扰性接地，大炮，接地电阻应小于4欧姆。

消防水炮远程控制时通过观察监控画面，利用手动控制盘对水炮实施远程手动控制。

- 1.接线通电正常后，消防水炮，窗口显示0001，选择需要操作消防水炮远控地址按“确认”键，不锈钢炮，再长按“\*”键至绿色指示灯亮起。

- 2.此时可根据监控画面对消防水炮进行手自动转换、调整炮口位置、开关阀门的操作。
- 3.此台消防水炮操作完成后，长安“\*”键至绿色指示灯熄灭。
- 4.重新选择其他消防水炮的远控地址，重复上述操作进行远程控制。

上海捍邦(图)-消防水炮-炮由上海捍邦安防设备有限公司提供。上海捍邦安防设备有限公司(www.handbon.com)为客户提供“自动定位射流灭火装置、自动消防炮灭火系统”等业务，公司拥有“上海捍邦”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈琛。