

# 尼龙板 启高工程 新乡 尼龙板 厂家

产品名称	尼龙板 启高工程 新乡 尼龙板 厂家
公司名称	河北启高工程塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市新河县迎宾街东侧、九龙南路北侧
联系电话	13932902713

## 产品详情

市面上常用的浇铸尼龙板主要有以下几种：

PA6+ 二硫化钼（灰黑色）：含二硫化钼粉末，可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时，提高其承载能力和耐磨性，它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。

PA6+ 固体润滑剂（灰色）：采用有专利权的铸型尼龙6的配方，尼龙板，内含固体润滑剂，该材料具有自润滑性，优异的磨擦性，突出的耐磨性和压力速度能力（比普通铸型尼龙高5倍）。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件，焦作 尼龙板 厂家，是含油尼龙的补充。

在涂改的时分发生的沉降速度也不相同，因而在我们挑选的时分一定要调制好份额。涂层尼龙板当遇到高温风机高温环境时，尼龙板的变色表象会很明显。另外，涂层尼龙板使用时要留意不要让尘埃、附着在板材上，新乡 尼龙板 厂家，不然也是会致使尼龙板变色的。一旦涂改层干燥和固化之后，它的涂改层会呈现，这样是会影响到尼龙板功能的，因而在我们涂改尼龙板的时分一定要多加留意。

尼龙板透明PA:具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能，透光率高，驻马店 尼龙板 厂家，与光学玻璃相近，加工温度为300--315 ，成型加工时，需严格控制机筒温度

，熔体温度太高会因降解而导致制品变色，温度太低会因塑化不良而影响制品的透明度。模具温度尽量取低些，模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。抗静电、导电尼龙以及磁性尼龙将成为电子设备、矿山机械、纺织机械的材料。

尼龙板-启高工程-新乡 尼龙板 厂家由河北启高工程塑料有限公司提供。河北启高工程塑料有限公司（[hebeiqigaotz1288.com](http://hebeiqigaotz1288.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启高工程——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市新河县迎宾街东侧、九龙南路北侧，联系人：林先生。