

样本灭活培养箱新疆地区

产品名称	样本灭活培养箱新疆地区
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

样本灭活培养箱新疆地区介绍：是从事销售销售和的企业，公司9001质量管理，拥有10多个门类30多个产品。公司主营医用恒温箱、临床检验恒温箱等医疗设备。产品综合了机械、电子、光学、计算机、实现了产品的智能化、数字化。公司员工队伍中大、中以上工程人员。雄厚的实力、完善的质量保、健全的市场网络和优良周到的是我们引以自豪的发展基础和对用户承诺的保。

样本灭活培养箱新疆地区产品参数：

验科灭活仪型号：FYL-YS-828L

额定电压：AC220V额定频率：50Hz输入功率：360w额定电流：2.4A噪 音：50 dB(A)箱体尺寸(mm)：1265×680×1830mm包装尺寸(mm)：1445×860×1990mm有效容积：828L气候类型：N温度范围：2~48 制冷剂用量：R134a(382g)净重：208kg毛重：258kg

-----【商品型号】 FYL-YS-310L【商品电压】

220V【商品重量】 78kg【尺寸大小】 515×530×1185mm【商品容量】

310L【属类别】 恒温系列【额定频率】 50Hz【温度范围】

2~48 【额定输入功率】 100w【颜色】

淡蓝色-----【商品型号】 FYL-

YS-430L【商品电压】 220V【商品重量】 105kg【尺寸大小】

595×680×1805mm【商品容量】 430L【属类别】 恒温系列【额定频率】

50Hz【温度范围】 2~48 【额定输入功率】 160W【颜色】 蓝色

产品特点:1.采用优良优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。2.箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用。3.采用原装高精度电脑温控系统，保持箱体内部温度2~48 优良稳定；4.三位高亮度数码显示，在2~48 范围内可微调温度设定值，温度显示精度1 。5.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。6.报警温度范围自由设定；7.多种系统故障报警，高温报警、低温报警、开门报警、断电报警。8.运行参数显示功能，实时**，确保设备安全稳定性。

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。