

液压履带底盘加工 液压履带底盘 鸿威机械厂家直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 液压履带底盘加工 液压履带底盘 鸿威机械厂家直销 |
| 公司名称 | 山东鸿威机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市陵城开发区 |
| 联系电话 | 13082765668 |

产品详情

DP-DZM-100履带式电动式底盘表明：该底盘长1040mm，宽600Mm，高470Mm，离地空隙170Mm，底盘履带应用100MM宽耐磨橡胶履带，底盘架构历经高温喷砂处理静电喷塑防锈处理解决，可载重量200kg，是一种操纵既便捷，有好用的技术专业底盘系统，不在平整的地面，上坡，越障十分功能强大。是一款全地貌底盘，行车速率5千米每钟头上下。

液压履带底盘结构组成：

液压履带底盘履带行走机构广泛应用于工程机械、拖拉机等野外作业车辆。行走条件恶劣，要求该行走机构具有足够的强度和刚度，并具有良好的行进和转向能力。履带与地面接触，驱动轮不与地面接触。当马达带动驱动轮转动时，驱动轮在减速器驱动转矩的作用下，通过驱动轮上的轮齿和履带链之间的啮合，连续不断地把履带从后方卷起。接地那部分履带给地面一个向后的作用力，而地面相应地给履带一个向前的反作用力，液压履带底盘，液压履带底盘这个反作用是推动机器向前行驶的驱动力。当驱动力足以克服行走阻力时，支重轮就在履带上表面向前滚动，从而使机器向前行驶。整机履带行走机构的前后履带均可单独转向，从而使其转弯半径更小。

DP-TH-40履带式底盘

DP-TH-40履带式底盘描述

特种橡胶履带盘使用宽40mm的耐磨橡胶履带，液压履带底盘厂家，底盘框架经过高温喷砂喷塑防锈处理，液压履带底盘加工，可载重200kg，是一种操控既方便，1吨液压履带底盘，有实用的专业底盘系统.合理的设计，越野性能更强。在不平坦的路面，爬坡，越障非常好用。是一款全地形底盘，行驶速度15千米每小时左右。

液压履带底盘加工-液压履带底盘-鸿威机械厂家直销由山东鸿威机械设备有限公司提供。山东鸿威机械设备有限公司（www.sdhwjxc.com）位于山东省德州市陵城开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鸿威机械在密封件中享有良好的声誉。鸿威机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鸿威机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。