

# 分光光度六合一 室内空气检测仪 室内环境检测仪 装修工程检测仪

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 分光光度六合一 室内空气检测仪<br>室内环境检测仪 装修工程检测仪 |
| 公司名称 | 青岛太美伟业环保科技有限公司                     |
| 价格   | 1600.00/台                          |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是<br>品牌:太美科技<br>型号:A3     |
| 公司地址 | 青岛市北区辽宁路                           |
| 联系电话 | 0532-85809201 13616428287          |

## 产品详情

|          |                 |        |            |
|----------|-----------------|--------|------------|
| 是否提供加工定制 | 是               | 品牌     | 太美科技       |
| 型号       | A3              | 类型     | 全自动大气采样仪   |
| 流量范围     | 0.01 ( L/min )  | 连续工作时间 | 60 ( min ) |
| 测量范围     | 0.01            | 工作温度   | 常温 ( )     |
| 尺寸       | 46*27*21 ( mm ) | 重量     | 5.3 ( kg ) |
| 电源       | 220             |        |            |

### tm-a3分光六合一打印检测仪

#### 一、产品简介：

太美分光光度六合一打印检测仪能同时检测六种室内污染气体（甲醛、苯、氨、甲苯、tvoc）的现场检测仪器，每项气体检测时间可由时间控制器调整，达到设定的时间后，可自动停止工作，并可现场对甲醛读数，打印出甲醛结果。且操作简便、设计合理、外形美观。本仪器已通过北京市计量科学研究所所有性能指标测试，分光打印程序是针对甲醛检测试剂进行分光光度分析得出结果。

二、本仪器适用范围及使用方法： 适合于监理、监测机构，治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。本仪器适用场所：居室、办公室、宾馆、饭店、商场等场所，本仪器外型美观，携带方便，适合现场使用。

使用方法：通过仪器可使用检测管方便检测出六种室内污气体的含量，可根据需要检测其中任意几项。  
1.用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。2.用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端，沿切割印掰断，用同样方法掰断另一端。3.用硅胶管套套住检测管上的箭头所指一端（防止漏气），插入所要检测标注的气体通道口上（稍用力插紧）。注意方向性，箭头方向代表气体流过方向。4.将所需检测的若干项的检测管，按以上方法均插好之后，接通电源，打开总电源开关，总电源指示灯亮，查看电压表是还

正常。5.调节所需检测气体对应的时间控制器，使其符合技术指标。打开所要检测项的开关，对应指示灯亮，所对应的检测项即开始检测。6.检测结束，切断电源，一手轻按气体通道口上的蓝色套圈，另一手拔出检测管。7.手持检测管箭头朝下，并垂直于地面放在与目光基本不平的位置，观察管上颜色变化所指刻度，即为被检测气体的浓度。

三、主要技术参数：电压 220vac 频率 50/60hz 功率 5\*2.5w

流量 5\*2l/min重量 8kg

甲醛检测范围 0.00-1.20毫克/立方米

工作电流0.5a

青岛太美环保科技有限公司

联系方式：18954835529

服务电话：0532-85809206 85809208