

遵义不锈钢双头螺丝 一字不锈钢螺丝，冠标

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 遵义不锈钢双头螺丝 一字不锈钢螺丝，冠标 |
| 公司名称 | 东莞市冠标五金制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市常平镇桥沥村桥头工业区扬坑路306号 |
| 联系电话 | 13926845315 |

产品详情

什么是压铆螺丝

东莞市冠标五金制品有限公司，以多年的生产经验与销售经验告诉您：压铆螺丝是应用于薄板或钣金上的一种新型紧固件。其原理是通过压花齿压入钣金的预置孔中，一般的预置孔的孔径略小于压铆螺丝的压入外径，通过压力使压铆螺丝的外径压入板内使导致孔的周边产生塑性变形，变形物被挤入导向槽，从而产生锁紧的效果。

压铆螺丝从材质上分为快削钢压铆螺丝，不锈钢压铆螺丝及铜、铝压铆螺丝，分别应于不同的使用环境。规格从通常是从M2至M6使用居多。压铆螺丝现在还有没有统一的国家标准，只有行业标准。常用于电子、通讯、电器、机箱、机柜、钣金等行业。

为什么有些螺丝没有螺帽的：就螺丝而言，不需要戴帽的螺丝是紧定螺丝，一般是用来固定轮与轴，防止两者松脱，产生移位或者转动的。这种螺丝固定的方式是在轮的圆周表面打用螺纹孔，紧定螺丝通过螺丝孔顶住轴上的锥坑或者孔。也有在轮与轴端的骑缝处做一螺丝孔，其作用也是防止两者产生移位。而大多数的连接或者固定都是使用的是戴帽的螺丝。这种螺纹连接的零件一般上面的零件是过孔，下面的零件才是螺丝孔，所以只有螺丝帽压到工件的表面时，才能产生压紧力，才能把工件紧固住。

当螺丝严峻锈死的情况下，是很难直接拧下来的，更有或许拧断或滑角，那么拧不动的螺丝该怎样处理呢？东莞市冠标五金制品有限公司来给大家说说。

1、锈蚀严峻的螺丝能够用铁锤之类的器械悄悄敲击扳手的手柄，不锈钢双头螺丝加工厂，用震动的方法把锈蚀连在一起螺牙震松，就能够拧动了；

2、锈蚀不严峻的螺丝能够试试沿着螺丝缝隙滴入少量机油或菜油，配合钢丝钳、扳手，往往能够轻松地旋下；

3、把需要拧开的螺丝浸泡到废旧机油里一段时间，油将渗透到丝牙里，这样就能够拧动了，需要花的时间长；

4、用气焊火焰把螺丝充沛烧烤，然后向烧红的螺丝滴上机油或者直接拧，这是因为螺钉受热膨胀，增大空隙，而滴油后螺钉遇冷迅速收缩，进一步加大丝杆与螺母间的空隙，机油流入后螺丝即可拧下。

东莞市冠标五金制品有限公司引进国外先进生产设备，能对客户提供从开发设计、生产到销售的一整套服务，本着“商以诚为本，利以德为先”的经营理念及“满足顾客需求，超越顾客期望”的品质方针，热情欢迎各位商界朋友与我们联系，更衷心地祝愿我们能合作愉快，不锈钢双头螺丝定做，互利双赢。

膨胀螺丝一般说的是金属膨胀螺丝，它的固定原理是：膨胀螺丝之固定乃是利用楔形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力，达到固定效果，下面东莞市冠标五金制品有限公司来给大家介绍一下。

膨胀螺丝一头是螺纹，一头有锥度，外面包一铁皮，铁皮圆筒一半有若干切口，遵义不锈钢双头螺丝，把它们一起塞进墙上打好的洞里，然后锁螺母，螺母把螺钉往外拉，将锥度拉入铁皮圆筒，铁皮圆筒被涨开，于是紧紧固定在墙上，一般用于防护栏、雨蓬、空调等在水泥、砖等材料上的紧固，但它的固定并不十分可靠，如果载荷有较大震动，不锈钢双头螺丝生产厂家，可能发生松脱，因此不推荐用于安装吊扇等。

东莞市冠标五金制品有限公司产品主要运用于汽车、电器，灯饰、运动器材、电机、钣金、通讯设备、消防门栓，合页中轴等各类标准及非标准异形螺丝，五金配件，热情欢迎各位商界朋友与我们联系，更衷心地祝愿我们能合作愉快，互利双赢。

遵义不锈钢双头螺丝-一字不锈钢螺丝，冠标由东莞市冠标五金制品有限公司提供。东莞市冠标五金制品有限公司（www.gbscrews.com）位于东莞市常平镇桥沥村桥头工业区扬坑路306号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前冠标螺丝在紧固件中享有良好的声誉。冠标螺丝取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。冠标螺丝全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。