

# 羽毛球场地坪施工 球场地坪 宏山PVC运动地板

产品名称	羽毛球场地坪施工 球场地坪 宏山PVC运动地板
公司名称	昆明宏山体育服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区溪畔丽景小区6栋1704
联系电话	15087060084 15087060084

## 产品详情

### 找平、修补

在酸洗过程中圈出的积水地方，积水涂度不超过5mm的用弹性层(TB-002)加面层专用砂按1:1(重量比)，再加适量稀释剂搅拌均匀并调节至适合施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处;若积水深度超过5mm的地方，应用TB-002薄涂一道于积水处，再用底涂(TB-201)加40~80目砂按1:6~8(重量比)拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实，(薄涂TB-002作用为保证修补料与基面粘结牢固;若砂粒较细>80目，加入量要相应减少，每道修补厚度不超15mm)修补时注意修边不要让修补后的边高出基面，若有高出需在固化后打磨平整后才能进行弹性层施工。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

### 清洁方法

一，在用来清洁的水中，每半桶水中加入1杯织物清洁剂，可以让橡胶地板看上去像新打蜡的一样。第二，使用多功能清洁剂溶液对清洁橡胶地板的效果很好。我们首先要仔细阅读产品标签上的防范措施，使用前在地板角落处进行测试。第三，除去橡胶地板上的脚印可以用蘸取液体地板蜡的高等钢丝棉，擦出过程中要轻轻地擦掉污渍，再用湿布擦干。第四，要常常用清洁剂或脱蜡剂除掉积聚的蜡。第五，溶剂型产品可能会软化和毁坏橡胶地板。第六，切忌用水冲洗地板，太多的水会使地板的粘合剂脱落。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，球场地坪，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

合成材料地砖：合成材料中的石塑地砖，塑料地砖易磨损，易碎裂，球场地坪厂家，易污染，少部分

场合使用，使用寿命不长。合成革使用寿命更短，档次也低，用量不大。而橡胶弹性地板，羽毛球场地坪施工，由于其高耐磨、高弹性、防滑、防潮、阻燃、抗静电、色泽艳丽、易铺设、易清洗保养等特点，尤其是通过不同的制作工艺，可以把橡胶地板仿成石材、水磨石及木质地板图案，维妙维巧。实践证明橡胶弹性地板有效地克服了其它地板的不利因素，是未来有市场前景的合成材料地板。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

羽毛球场地坪施工-球场地坪-宏山PVC运动地板由昆明宏山体育服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明宏山体育服务有限公司（[www.kmhongshan.com](http://www.kmhongshan.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!