

## 56 检验科灭活仪

产品名称	56 检验科灭活仪
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

56 检验科灭活仪 北京福意联厂家简介：

56 检验科灭活仪 北京福意联-病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

参数：

产品型号 FYL-YS-151L  
 产品种类 恒温  
 产品形式 立式  
 冷却/加热方式 风循环+PTC  
 制冷剂 无氟制冷剂  
 噪音 48dB(a)  
 功率 120W  
 电源 AC220V , 50Hz  
 温度范围 0-100  
 尺寸 595 × 565 × 860mm  
 内径 504 × 487 × 634mm  
 有效容积 150L  
 重量 64  
 温度显示 LCD数字式  
 脚轮 有  
 止动底角 有  
 外门锁扣 有  
 温度报警 有  
 断电报警 有  
 传感器故障报警 有

产品型号 FYL-YS-281L  
 产品种类 恒温  
 产品形式 立式  
 冷却/加热方式 风循环+PTC  
 制冷剂 无氟制冷剂  
 噪音 48dB(a)  
 功率 160W  
 电源 AC220V , 50Hz  
 温度范围 0-100  
 尺寸 595 × 565 × 1440mm  
 内径 504 × 487 × 1215mm  
 有效容积 280L  
 重量 99  
 温度显示 LCD数字式  
 脚轮 有  
 止动底角 有  
 外门锁扣 有  
 温度报警 有  
 断电报警 有  
 传感器故障报警 有

产品型号 FYL-YS-431L  
 产品种类 恒温  
 产品形式 立式  
 冷却/加热方式 风循环+PTC  
 制冷剂 无氟制冷剂  
 噪音 48dB(a)  
 功率 200W  
 电源 AC220V , 50Hz  
 温度范围 0-100  
 尺寸 595 × 675 × 1795mm  
 内径 504 × 598 × 1570mm  
 有效容积 431L  
 重量 129  
 温度显示 LCD数字式  
 脚轮 有  
 止动底角 有  
 外门锁扣 有  
 温度报警 有  
 断电报警 有  
 传感器故障报警 有

电池电量低报警 有  
属类别 医疗设备

电池电量低报警 有  
属类别 医疗设备

电池电量低报警 有  
属类别 医疗设备

56 检验科灭活仪 北京福意联产品特点：

<p