

氟橡胶板公司 江苏氟橡胶板 扬中橡塑厂

产品名称	氟橡胶板公司 江苏氟橡胶板 扬中橡塑厂
公司名称	扬中市橡胶塑料厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇太平688号
联系电话	13805290861

产品详情

2、安装与停运

- a 启动前应保持密封腔内充满液体。对于输送凝固的介质时，应用蒸气将密封腔加热使介质熔化。启动前必须盘车，以防止突然启动而造成软环碎裂。
- b 对于利用泵外封油系统的机械密封，应先启动封油系统。停车后后停止封油系统。
- c 热油泵停运后不能马上停止封油腔及端面密封的冷却水，应待端面密封处油温降到80度以下时，氟橡胶板公司，才可以停止冷却水，以免损坏密封零件。

3、运转

- a 泵启动后若有轻微泄漏现象，应观察一段时间。如连续运行4小时，泄漏量仍不减小，则应停泵检查。
- b 泵的操作压力应平稳，压力波动不大于1公斤/平方厘米。
- c 泵在运转中，应避免发生抽空现象，以免造成密封面干摩擦及密封破坏。
- d 密封情况要经常检查。运转中，当其泄漏超过标准时，重质油不大于5滴/分，轻质油不大于10/分，如2~3日内仍无好转趋势，则应停泵检查密封装置。

氟胶板主要规格

厚度1mm~20mm 宽度500mm~1500mm 长度不限

主要特征：

氟橡胶主要应用于汽车和机动车行业，由于它的耐高温、耐油和耐介质性能优异，主要是做油封和O型圈。

性能：

氟橡胶具有高度的化学稳定性，江苏氟橡胶板，是目前所有弹性体中耐介质性能较好的一种。26型氟橡胶耐石油基油类、双酯类油、硅醚类油、硅酸类油，耐无机酸，耐多数的有机、无机溶剂、药品等，仅不耐低分子的酮、醚、酯，不耐胺、氨、氢氟酸、硫酸、磷酸类液压油。23型氟橡胶的介质性能与26型相似，且更有独特之处，它耐强氧化性的无机酸如发烟硝酸、浓硫酸性能比26型好，在室温下98%的HNO₃中浸渍27天它的体积膨胀仅为13%~15%。

机封正常运行、维护问题：

1、启动前的准备工作及注意事项

a 全面检查机械密封，氟橡胶板价格，以及附属装置和管线安装是否齐全，是否符合技术要求。

b 机械密封启动前进行静压试验，检查机械密封是否有泄漏现象。若泄漏较多，应查清原因设法消除。如仍无效，则应拆卸检查并重新安装。一般静压试验压力用2~3公斤/平方厘米。

c 按泵旋向盘车，检查是否轻快均匀。如盘车吃力或不动时，则应检查装配尺寸是否错误，安装是否合理。

氟橡胶板公司-江苏氟橡胶板-扬中橡塑厂由扬中市橡胶塑料厂有限公司提供。“氟胶板,氟橡胶板,氟橡胶条,氟橡胶管,氟橡胶混炼胶”就选扬中市橡胶塑料厂有限公司(www.china-kdfs.com)，公司位于：扬中市油坊镇太平688号，多年来，扬中橡塑坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡德扬。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。扬中橡塑期待成为您的长期合作伙伴！