

泉利量身定制 环氧自流平地坪工程 阜阳环氧自流平地坪

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 泉利量身定制 环氧自流平地坪工程 阜阳环氧自流平地坪 |
| 公司名称 | 安徽省泉利环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园区 |
| 联系电话 | 13966594646 |

产品详情

环氧自流平是地坪漆的一种，它是以环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料混合而成，是现场地面装饰施工的一类地坪材料。环氧自流平地坪漆在生活、生产工作中都得到了充分的推广，有些条件比较好的学校和公司都开始配备自流平地坪漆了。环氧自流平地坪无气味、硬度高、流平佳、耐水性；颜色稳定：施工中不出现分色；光泽度高：可达到60 以上；硬度高：硬度高达8 H。

环氧自流平地坪施工完成后要进行7天的养护，期间不要自行使用。1天后可以上人行走，不得带入杂质和沙粒，建议脱鞋带袜行走。环氧自流平地坪施工时注意空气流通。调制涂料使用量时，时间不能超过30分钟。注意施工的温度 5 ，湿度建议在75%以下施工。环氧自流平地坪完成后表观漆膜饱满，抗划伤、耐磨。形成连续的无缝净化地坪，多用于洁净度要求较高的净化场所。

环氧自流平地坪施工时注意空气流通。调制涂料使用量时，环氧自流平地坪工程，时间不能超过30分钟。注意施工的温度 5 ，阜阳环氧自流平地坪，湿度建议在75%以下施工。环氧自流平地坪施工过程做好防护工作，避免杂物，环氧自流平地坪公司，灰尘的进入、影响漆面施工效果。环氧自流平是地坪漆的一种，它是以环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料混合而成，是现场地面装饰施工的一类地坪材料。

泉利量身定制(图)-环氧自流地坪工程-阜阳环氧自流地坪由安徽省泉利环保科技有限公司提供。“环氧地坪”就选安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn），公司位于：安徽省阜阳市太和县城关工业园区，多年来，泉利坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泉利期待成为您的长期合作伙伴！