

高盐雾防锈油公司 新盾新材料 高盐雾防锈油

产品名称	高盐雾防锈油公司 新盾新材料 高盐雾防锈油
公司名称	新盾(东莞)新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头东城路3号汇达孵化园
联系电话	18929270044 18929270044

产品详情

盐雾防锈油，盐雾测试48小时，长效封存防锈2年 优势特性：

流动性良好，油膜自修复性强，可在金属表面自动扩散形成的软膜性带防护功能保护层；透明美观、施油后的工件爽滑，光泽感强，无特殊要求的情况下可带油免清洗装配使用，与其它油品兼容性强，高盐雾防锈油价格，对金属件外观和相关性能无影响，膜层在不需要保护的情况下易清洗；环境适应性强、超耐候、耐盐雾、防锈周期长达1-5年不等；采用SGS级环保添加成份生产，对人和环境友好；

盐雾防锈油，高盐雾防锈油生产厂家，电镀高盐雾防锈油，盐雾96小时超长防锈4年 产品特点

针对有些客户要求重油感，有些客户要求无油感的情况，本电镀防锈油产品可根据用户的要求调整。

镀黑锌的工件，一般呈黑色哑光，颜色暗淡无光泽，使用茵特尔电镀防锈油后让您的产品亮光焕发，变得黑里透亮，有效提高产品的档次，为您的产品加分

2.耐盐雾、抗湿热、耐大气性及良好的抗盐水浸渍能力，特别适合出口（海运）产品的防锈。根据盐雾测试时间，有盐雾测试12小时到120小时的不等，防锈时间可达2-3年以上，亦可根据客户要求特殊配制

3、使用方式，高盐雾防锈油，可浸泡、刷涂、喷涂等，浸泡使用时，须将工件浸于防锈油中，取出稍沥干，置于离心机甩干，效果更佳，工作场所保持通风

研究表明:钢板与水平线成45度角时,每平方米的腐蚀失重量为250g,钢板平面与垂直线平行时,腐蚀失重量为每平方米140g按照盐雾测试的相关标准GB/T2423.17-93规定:平板状样品的放置方法,高盐雾防锈油公司,应该使受试面与垂直方向成30度角。

高盐雾防锈油,请找新盾新材料为您量身定做。(网站所有盐雾测试均默认为中性盐雾测试,如果您是做酸性盐雾测试,请提前告知)

高盐雾防锈油公司-新盾新材料(在线咨询)-高盐雾防锈油由新盾(东莞)新材料有限公司提供。新盾(东莞)新材料有限公司(www.dgxindun.com)是广东东莞,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在新盾新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创新盾新材料更加美好的未来。