

8万风量食品厂催化燃烧 保定食品厂催化燃烧 山东泰达

产品名称	8万风量食品厂催化燃烧 保定食品厂催化燃烧 山东泰达
公司名称	山东泰达整染机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区经济开发区南外环路7号
联系电话	13105341884

产品详情

油墨制造废气治理催化燃烧

油墨制造废气治理催化燃烧

我国油墨企业以印刷油墨为主，业内通常按照印刷方式将其分为平版油墨、凹版油墨、柔印油墨、凸版油墨等，其中又以平版油墨（胶印油墨）和凹版油墨为主，两种油墨产量分别占总产量的60%、20%左右，柔印油墨占7%、丝网油墨占7%左右。

胶印油墨

胶印油墨是浆状油墨的代表，平台机凸版油墨、丝网油墨和印铁油墨都属于浆状油墨。基于颜料滤饼特点，浆状油墨生产工艺可以分为干法生产和湿法生产。

凹版油墨

凹版油墨属于典型的液状油墨，柔版式和新闻油墨都属于液状油墨，7万风量食品厂催化燃烧，粘度很小。通常不需要预先混合，而是直接砂磨或者球磨。根据溶剂使用特点，通常可以分为水基油墨和溶剂基油墨，以水或者醇类为主的溶剂，8万风量食品厂催化燃烧，便形成了水基油墨。

以上工作产生的废气都需废气治理催化燃烧来治理，从而保护工作人员的身体健

催化燃烧废气处理设备

活性炭吸附脱附催化燃烧废气处理设备注意事项：

1.活性炭更换周期：活性炭一般用于废气处理设备，应定期再生或更换。一般来说，我们应该根据工厂

的工作时间来计算。每8小时的工作时间和活性炭的解吸时间也应在3个月左右。正常情况下，恢复期约为3个月。解吸时间可根据活性炭的实际使用情况详细计算。使用两年后，活性炭将失去再生效果，需要更新。

- 2.活性炭更换方法：为了方便我们在运行中更换活性炭，活性炭一般为上型，排出口为下型；
- 3.溶剂回收：废气处理设备的溶剂不溶于水，易于回收水。回收后，我们可以把水混入煤中，然后送到锅炉燃烧。
- 4.混合溶液浓度：吸收塔和储罐中混合溶液的浓度应保持在2%-6%左右，浓度低于2%时应加入混合溶液；
- 5.日常维护：废气处理设备的日常维护是检查风机和水泵是否正常运行，滤液和喷嘴是否通畅和堵塞，液位是否正常，浮球是否失效。吸收中和溶液的浓度是否在规定范围内。

沥青烟气催化燃烧净化装置

在各种沥青基防水材料的生产过程中，需对沥青进行加热、输送并制成满足各种工艺要求的沥青类混合料供生产使用。在此工艺过程中，会产生大量的沥青烟气。烟气中含有多种有机物，食品厂催化燃烧厂家，包括碳环烃、环烃衍生物及其它化合物，有不少对人身健康有危害作用，沥青烟含有苯并芘、苯并蒽、等多种多环芳烃类物质”，且大多是致癌和强致癌物质，保定食品厂催化燃烧，粒径多在0.1~1.0 μm 之间，的仅0.01 μm ，的约为10.0 μm ，尤其是以3,4-苯并芘为代表的多种致癌物质。其危害人体健康的主要途径是附着在8 μm 以下的飘尘上，通过呼吸道被吸人体内。因此，对沥青烟气进行净化治理，使排放满足大气环境标准，是非常必要的。

处理工艺流程如下：

沥青烟气 净化器A 净化器B 净化器C 净化器D 净化器E 净化器F 高排

8万风量食品厂催化燃烧-保定食品厂催化燃烧-山东泰达(查看)由山东泰达染整机械有限公司提供。山东泰达染整机械有限公司(www.taidaep.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东泰达——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市陵城区经济开发区南外环路7号，联系人：马经理。