

# 液阻柜启动原理图 陕西液阻柜 鄂动电气

产品名称	液阻柜启动原理图 陕西液阻柜 鄂动电气
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

## 产品详情

高压电机水阻柜技术参数及使用条件1，电机功率：绕线式电机90-6000KW

鼠笼式200~40000KW2，额定电压（KV）：

3，6，103，起动时间：20S，25S，30S，50S可调4，续起动次数：3-5次5，起动电流：绕线式电机 $I_q \leq 1.3 I_e$ （ $I_e$ 为电机额定电流）鼠笼式电机 $I_q \leq 3.5 I_e$ （ $I_e$ 为电机额定电流）6，电液正常工作温度：0 -70 7，工频耐受电压（KV/Min）：25，30/32，38/42（相对地）12，15，18（同相间）8，液阻柜电路图，柜体防护等级：IP20 IP30;9，电压：三相380V、50HZ10，空气温度范围：-35 -50 11，地海拔高度：40 00m12，大气相对湿度不超过：85%13，围介质应无危险、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃；14，安装地应无显著冲击振动。

襄阳鄂动电气制造有限公司多年以来，通过技术上的不断创新和新产品的不断推广应用，已确立了在同行业中的地位，开发的产品销往国内多个地区。

高压水电阻起动柜是为改进大中型绕线式沟通异步电动机的起动性能而研发的新型起动器，它是通过在电机转子回路串入液体电阻，主动无级调整电阻阻值使其由大变小后为零，进而完成电机无冲击地下滑起动。适用于建材、冶金等职业的球磨机、风机、轧机、破碎机、水泵等70-6000KW电动机的重载起动。

.滑润起动：对设备无机械应力冲击，可延长电机和机械设备的使用寿命。

.起动电流小且稳定，对电网无冲击。起动电流小于额定电流的1.3倍。可以下降电机重载起动对变压器容量的请求，液阻柜启动原理图，减小一次性出资。

.可接连启动5-10次，且具有点动功用。

.可低压启动。只要电网电压能确保电机正常运转，陕西液阻柜，就能确保顺畅启动。

.具有启动超时、超温、失压、超行程等多重保护功用。

.构造简略、牢靠、悉数操作主动化、装置、保护便利。

为了加快科技商品化，产业化的步伐，襄阳鄂动电气制造有限公司推广和应用已鉴定定型的高新技术产品，不断加大科技投入力度，与国内外大专院校和科研单位紧密合作，把握科技发展，积极倡导并推动电气产品的发展主流，液阻启动柜工作原理，服务于国内外客户和回报社会，为广大用户提供更多、更好、更满意的产品和服务，成为该领域的制造服务商。

水阻软启动柜通过高压开关柜（启动控制柜）接入电机启动回路，该高压开关柜具有启动电动机和切断供电回路使高压软启动柜免于长期带电的功能，以及独立完成电机启动过程中的保护功能。广泛应用于矿山、冶金、建材、化工等所有工业领域的球磨机、轧钢机、破碎机、风机、水泵、皮带运输机等电机传动设备中滑环电动机的启动，是频敏变阻启动柜、电抗启动柜的理想的更新换代产品。

襄阳鄂动电气制造有限公司位于美丽的古城襄阳市，这里环境优美。襄阳鄂动电气制造有限公司是一家专业从事电动机软启动、补偿调速装置、高低压（成套）开关柜及机电一体化成套设备，工业电气自动化控制系统产品的科研、开发、生产、销售为一体的科技型企业。产品在ISO9001质量管理体系的保证下，广泛应用于冶金、矿山、水泥、建材、石油、化工、轻工、制药、市政工程、电力等国民经济的各个领域。

液阻柜启动原理图-陕西液阻柜-鄂动电气(查看)由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。液阻柜启动原理图-陕西液阻柜-鄂动电气(查看)是襄阳鄂动电气制造有限公司（[www.xyeddq.cn](http://www.xyeddq.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴经理。