

鄂动电气 液阻软启动柜价格 青海液阻柜

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 鄂动电气 液阻软启动柜价格 青海液阻柜 |
| 公司名称 | 襄阳鄂动电气制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口 |
| 联系电话 | 13635807417 |

产品详情

因为液阻柜本身的特性，不能密封，在炎热的天气挥发快，启动过程中温升也快，因此在炎热夏季必须多维护；液阻柜、水电阻柜、水阻柜说的都是液体电阻启动柜，其工作原理是利用液体电阻阻值易调节特性，在电机特定回路中串入一的可控液态电阻，青海液阻柜，随着电机的启动，液态电阻的动、定极板间距离自动改变，阻值平滑减少，鼠笼型水阻柜的启动电流维持在额定电流的3.5倍以下，绕线式电机的话启动电流可以控制在额定电流的1.3倍，启动效果良好，平滑无冲击。且启动结束后，液态电阻自动切除，启动过程对电网无冲击，无谐波污染。因经济实用在市场上应用广泛。

液态水电阻软启动柜是近年来运用比较广泛的电机起动设备。液体电阻，顾名思义就是在电机定子回路（笼型电机）或转子回路（对绕线电机）中串入液态电阻，电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小，直至阻值接近为零（实现电机无冲击地平滑起动），将液阻自动切除，电机投入正常运行，每小时至少可以启动3-5次。

液态水电阻软启动柜与频敏电阻、变频器、电抗器等其它起动方式相比，具有起动功率因数高（因是阻性负载）、造价低、维护简单等特点，可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍，有效减小电机启动对电网的冲击，因而在近年来广泛受到用户的亲赖。

10kv高压水阻柜的优点：由于液态电阻热容量大，可塑性强，单次起动温升得到有效的控制，故根据工况需要，可连续起动；而且起动过程水电阻阻值变化通过极板距离及接近速度控制，可大可小，液阻柜原理，温升影响处于次要地位，可连续起动2-3次；

起动过程平滑

启动运行切换无冲击动极板的线性运动使串接水电阻阻值线性减小，从而使电动机的启动过程均匀、平滑、无级；启动完成切换瞬间，水电阻阻值趋近于零，故切换时对电网不会产生电流冲击，液阻柜图片，对机械传动系统不会产生机械冲击。启动平稳，机械应力冲击小，有效保护电动机及传动机械；

安全性：

A、保护功能：设有液位显示、液温显示、启动超时、综合报警等功能；同运行开关柜相配合具有可靠的联锁装置，并设有过流、速断、过电压、差动、零序、欠压等保护；

B、保障措施：水电阻箱严格按照国家标准进行出厂检测和严格的接地及避雷保护措施；

C、主机启动结束后，极板自动复位，液阻软启动柜价格，装置处于零电位和待机状态，为下次启动作好充分准备；

D、无谐波污染：本装置的使用不会产生高次谐波，免除对电网的污染。

操作简单，方便维护由于本系统主启动设备对工况及电网的环境要求不高，运行成本低；系统自身集成控制发出联机信号，一般技术人员进行短期培训即可自行操作维护；液态电阻的可塑性强，稳定性好，主要配液原料来源方便，维护费用相当低。

总之，从技术性、经济性、可靠性三个方面评价，本装置是高压大功率电动机软起的理想选择。

鄂动电气(图)-液阻软启动柜价格-青海液阻柜由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。“水阻柜,液阻柜,高压水阻柜,高压液阻柜,水阻柜厂家”就选襄阳鄂动电气制造有限公司(www.xyeddq.cn)，公司位于：襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口，多年来，鄂动电气坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鄂动电气期待成为您的长期合作伙伴！