

厕所隔断价格 宣城隔断 芜湖松友

产品名称	厕所隔断价格 宣城隔断 芜湖松友
公司名称	鸠江区松友建筑材料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖万春西路南翔万商
联系电话	18949552994

产品详情

PVC发泡板作为一种中档卫生间隔断材料，有着许多其他板材没有的优势。

例如在卫生间隔断板材中，质量算的是较轻的板材之一。而它也具有防潮、防火、耐撞击等诸多优点。

当然，将PVC发泡板应用在公共卫生间隔断时，如果不注意一些细节问题，会出现卫生间隔断不耐用的问题。

下面就会该问题提出如下解决方案：

由于PVC发泡板有特殊的生产工艺，因此它的内部是呈蜂窝状的空心结构。

当它的常规厚度27mm应用在卫生间隔断时，没有科学合理的安装结构与配件，厕所隔断，特殊的板材结构会让它容易损坏。

对此提出使用对穿合页和天地轴（合页的一种），使PVC卫生间隔断更牢固，更耐用。

对穿合页它是在将两块衔接的板材打穿，从板材内部穿插进行固定，从而使得PVC卫生间隔断整体稳固性大大加强。

天地轴合页是在板材衔接处，一根铝合金材质的圆管至上而下的穿插固定，同样具有使卫生间隔断整体牢固的作用。

除了在配件合页上，对PVC发泡板卫生间隔断在上方隐藏了一根固定拉杆，下面中间隔板统一加固两个支撑脚。

增强了pvc卫生间隔断的稳固性和实用性，为用户所需的卫生间隔断提供更好的使用质量。

卫生间隔断配件的部件要求：

- 1.脚：夹板厚度12毫米(防纤维板)和18毫米(普通板);可调高度为110-130毫米;可固定加工成任意厚度的夹板的卡口，卫生间隔断，安装高度可高可低;可以选择使用316L不锈钢原料生产。
- 2.门锁：旋转锁手柄，卫生间隔断配件更容易使用，不受板块变形影响;带紧急开门开关;有/没有标志;内部旋转锁手柄每隔90度定位一次。指示器圆盘的直径为55毫米
- 3.手柄：直径38毫米;它可以安装在一侧或内部和外部。可以选择使用316L不锈钢原料生产。
- 4.角度代码：厚度3毫米;沉头螺钉经过精心打磨，宣城隔断，更加和谐美观。
- 5.铰链：安装采用自攻螺钉，适用于内部开门;内部尼龙提升面实现自动关闭，可调节关闭角度，内部48个角度每次可调节7.5度。分为左右两侧，分为内开门模式。
- 6.吊架：夹板厚度为12毫米(抗纤维化板)和18毫米(普通板);可固定加工成任意厚度的夹板的卡口，安装高度可高可低;可以选择使用316L不锈钢原料生产;不锈钢棒圆管的直径为32毫米。

喷涂钢板卫生间隔断采用0.8MM—0.6MM厚双面防腐热镀锌汽车钢板，按照客户特殊要求也可单独定制1.0MM或1.2MM厚钢板隔断。

内置填充采用高强防潮蜂窝芯支持系统，且分为纸蜂窝和铝蜂窝两种，纸蜂窝具有更好的强度、质轻、静音的特点，常规选用纸蜂窝，也可根据客户要求采用铝蜂窝芯。

喷涂钢板卫生间隔断复合胶采用品牌复合粘接剂，高强环保无甲醛，符合环保标准。

喷涂钢板卫生间隔断表面涂层采用品牌环氧聚酯热固粉末环保涂料，全自动无尘，静电粉末喷涂流水线，确保所有品质的一致性。表面涂层具有色差丰富纯正、长时间使用不褪色，厕所隔断价格，耐划伤，耐盐雾，耐灼烧等特点。喷涂钢板具有轻质、雅观和杰出的防腐化机能，又可直接加工，它给包装业、建筑业、造船业、车辆制造业、家具行业、电气行业等供给了一种新型原材料，起到了以钢代木、施工、节俭能源、防止污染等效果。利用镀锌钢板为基板的涂层钢板，锌层上的有机涂层起到隔离作用，可防止钢板生锈，使用寿命比镀锌钢板更长，因此广受消费者欢迎。

厕所隔断价格-宣城隔断-芜湖松友(查看)由鸠江区松友建筑材料加工厂提供。鸠江区松友建筑材料加工厂(www.wuhugeduan.com)在隔断与吊顶这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖松友一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：后总。