

三亚悬挑式卸料平台 亚联卸料平台报价 悬挑式卸料平台价格

产品名称	三亚悬挑式卸料平台 亚联卸料平台报价 悬挑式卸料平台价格
公司名称	邢台亚联机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县西郭城镇小张庄村村西
联系电话	18000687111

产品详情

亚联机械卸料平台的规范

亚联机械制造有限公司为您介绍：

(一)(1)悬挑式卸料平台的悬挑梁延伸至建筑物内的部分不得少于1米，采用不小于 16以上钢筋或螺栓固定在建筑物结构上的部位不得少于2处；

(2)两侧的悬挑梁应分别采用2道 14以上的钢丝绳进行吊拉卸荷，钢丝绳上部拉结点连接件必须固定于建筑物结构上，悬挑式卸料平台图片，严禁设置在砌体墙或脚手架等施工设备上；建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，三亚悬挑式卸料平台，卸料平台外口应略高于内口，安装应平放。

亚联机械卸料平台规范

亚联机械制造有限公司为您介绍：

(一)卸料平台必须按照临边作业要求设置防护栏杆和挡脚板，上杆高度为1.2m，下杆高度为0.6m，挡脚板高度不低于18cm，栏杆必须自上而下加挂密目安全网。

(二)卸料平台应设置4个经过验算的吊环，吊环应用Q235钢筋制作。(吊环应预埋在主体结构上，其预埋深度及锚固长度符合规定值，吊环净高不超过混凝土面5--6CM，吊环方向垂直于楼面。

亚联机械制造有限公司为您介绍：

- 1、卸料平台一侧应挂牌，悬挑式卸料平台视频，注明该平台的承重量，悬挑式卸料平台价格，如注明本料台最大载重量为800Kg，切勿超载。
- 2、卸料平台每次搬移时，应检查平台是否有过大的变形，焊缝是否存在细小裂缝等现象。
- 3、卸料平台吊至上一吊点，应检查平台与主体连接点是否符合设计要求，如每个节点的构造要求。
- 4、卸料平台每侧两道钢丝绳拉紧程度是否接近，是否存在一根紧一根松的情况，否则应用倒拉链进行调整。
- 5、卸料平台的栏杆是否牢靠，在吊运中是否碰坏

三亚悬挑式卸料平台-亚联卸料平台报价-悬挑式卸料平台价格由邢台亚联机械制造有限公司提供。邢台亚联机械制造有限公司（www.xtyljx.cn）有实力，信誉好，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亚联机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.xtyljxc.cn）还是从事电梯井平台，电梯井操作平台，定型电梯井平台的厂家，欢迎来电咨询。