

REXROTH齿轮泵 齿轮泵 瀚力机械

产品名称	REXROTH齿轮泵 齿轮泵 瀚力机械
公司名称	湖北瀚力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市沌口经济开发区工业园79号
联系电话	18071403368

产品详情

CB-E 系列齿轮油泵壳体采用高强度铝合金材料，齿轮泵，内部结构使用了轴向间隙浮动补偿、径向平衡、DU自润滑等多项先进技术。它具有容积、压力高、噪音低、抗振性强、寿命长等特点。广泛应用于叉车、装载机、挖掘机、起重机、压路机等工程机械及矿山、轻工、环卫、农机等行业。

品牌：恒帆达

型号：CB-E系列

材质：铝合金

原理：齿轮泵

性能：耐磨

转速：2500

效率： 90 (%)

适用范围：广泛应用于叉车、装载机、挖掘机、起重机、压路机等工程机械及矿山、轻工、环卫、农机等行业

型号说明

产品代号 CB-E

压力等级 D:10MPa

齿轮模数 3

公称排量 (mL/r)

安装形式 C: 矩形法兰

油口形式 F: 法兰联接 L: 螺纹联接

轴伸形式 Z: 半圆键

旋向 L: 左旋 (逆时针) R: 右旋 (顺时针) (省略)

2CY齿轮式输油泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪点低的液体，如汽1油、笨等。

泵体中装有一对回转齿轮，REXROTH齿轮泵，依靠两齿轮的相互啮合，把泵内的整个工作腔分两个独立的部分。泵运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转，REXROTH齿轮油泵，当齿轮脱开啮合时在吸入侧就形成局部真空，液体被吸入。被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而带到排出侧，单级单吸油泵齿轮进入啮合时液体被挤出而排出泵外。

产品名称：齿轮泵G5-30-6-1E13S-20-R双联泵产品型号：G5-30-6-1E13S-20-R产品规格：(排量ml/r)5、6、8、10、12、16、20、25产品单价：电议

一，概述 齿轮泵G5-30-6-1E13S-20-R双联泵是具有轴向挠性补偿和径向液压平衡的外啮合齿轮泵。G5齿轮泵可组成双联泵及多四联泵。可以提供各种符合SAE和国家标准的法兰、轴伸、进出油口连接。G5系列齿轮泵广泛应用于拖拉机、工程机械和其他机械的液压系统中。

REXROTH齿轮泵-齿轮泵-瀚力机械(查看)由湖北瀚力机械设备有限公司提供。湖北瀚力机械设备有限公司(hlyy-hydraulic.com)在液压机械及部件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瀚力机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司(www.hlyy-hydraulic.com)还是从事力士乐液压泵，力士乐液压油泵，力士乐变量液压泵的厂家，欢迎来电咨询。