

# 郑州天荣防火门 液压闭门器定做 荥阳液压闭门器

产品名称	郑州天荣防火门 液压闭门器定做 荥阳液压闭门器
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

## 产品详情

### 防火门如何配置合页

这个是各个厂家都不相同的，一般都是单开门3副合页，液压闭门器定做，双开门自然就是6副合页了，液压闭门器批发，也有单开门使用2副合页的厂家。安装时，一定要确保安装的尺寸，正确联接，螺丝应紧固可靠，各铰接点灵活，与门无摩擦现象存在。一般是在立框500mm左右的距离设置一副，您提供的这几个尺寸，都没有超过2.1米的门，所以每个单开门三副，看看您图纸要求的图集号做法，没特殊的就1221的是双开门，用6副合页。2.4m以下单开门3个，双开门六个。2.4m以上单开门4个 双开门8个

闭门器一般装置在平开门扇上部或许内置门扇里边的，因此防火门闭门器也分为外露式防火门闭门器和隐藏式防火门闭门器闭门器会自动启动关闭防火门，这样可以一旦发生火灾，当人员逃出后会自动关闭，这样防火门就可以处于关闭状态。

不论开门的频率高不高，闭门器都必须满足：

A．是要求闭门器弥缝性要好，不漏油，其关键是弥缝的技术与材质。

B．是要求闭门器的使用寿命要长。这样才可以容或保证安装后长期、正常使用，减少维修、更新的工作量与费用，同时也感受闭门器产物带来的方便与享受。

中国内置防火闭门器新标准：要求达到100万次启闭寿命测试，能满足国内外技术标准要求。

适用于启闭频率高的公共建筑、工矿企业、工程及维修门用重要场合门控系统。

参考价格：850 ~ 1500元左右。

## 闭门器工作原理

液压闭门器的基本构件有支承导向件、传动齿轮、复位弹簧、单向阀、齿条柱塞、节流阀芯和壳体、端盖、密封圈以及连杆。壳体和连杆起着固定闭门器和连接门扇和门框的作用。

闭门器的工作原理是：当开门时，门体带动连杆动作，并使传动齿轮转动，驱动齿条柱塞向右方移动。在柱塞右移的过程中弹簧受到压缩，右腔中的液压油也受压。

柱塞左侧的单向阀球体在油压的作用下开启，右腔内的液压油经单向阀流到左腔中。当开门过程完成后，液压闭门器厂家批发，由于弹簧在开启过程中受到压缩，所积蓄的弹性势能被释放，荥阳液压闭门器，将柱塞往左侧推，带动传动齿轮和闭门器连杆转动，使门关闭。

郑州天荣防火门(图)-液压闭门器定做-荥阳液压闭门器由郑州市天荣建材有限公司提供。避免装配后造成压水室与叶轮流道偏斜、错位、间隙不均甚至碰擦，影响产品质量。郑州天荣防火门(图)-液压闭门器定做-荥阳液压闭门器是郑州市天荣建材有限公司（[www.hntianrong.com](http://www.hntianrong.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫经理。同时本公司（[www.gjilm.com](http://www.gjilm.com)）还是从事防火卷帘门，河南防火卷帘门厂家，郑州防火卷帘门批发的厂家，欢迎来电咨询。