

# 福州立柱式悬臂吊参数 山东鲁新起重机

产品名称	福州立柱式悬臂吊参数 山东鲁新起重机
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

## 产品详情

### 简述悬臂吊起重机的基本操作规则

1、操作(operate)人员经考试取得特殊工种操作(operate)证方可进行操作(operate)，并应熟悉本机的性能(xìng néng)、结构(Structure)，传动系统(system)。

2、开动前必须进行以下各项巡查，并排除 (Remove)不正常现象后，才准使用(use)。电动葫芦结构紧凑，BZD型1吨立柱式悬臂吊参数，电机轴线垂直于卷筒轴线的电动葫芦采用蜗轮传动装置。其缺点为：长度尺寸大，宽度方面尺寸大，结构粗笨，机械效率低，加工较难等。液压系统为双重控制，溢流调节阀、磁接点压力表均可对压力进行的控制。电器控制部门采用了低电压控制，增加了支配系统的安全性。悬臂吊属于工业部件，是属于轻型工作强度起重机，由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成，具有自重轻，跨度大，起重量大，经济耐用。

(1)吊钩(lifting hook)约头、滑轮(pulley)有无裂纹等缺陷。

(2)钢丝绳(由钢丝、绳芯及润滑脂组成)是否完好，在卷筒上固定是否牢固，BZD型3吨立柱式悬臂吊参数，有无脱槽现象。

(3)大车、小车及起升机构 (organization)的制动器是否安全(safe)可靠。

(4)各传动机构 ( organization)是否正常；各安全(safe)开关是否灵敏可靠，起升限位及大小车限位是否正常，升降马达制动器是否正常。

(5)行车运行 ( Windows ) 时有无异声。

### 3、严禁超范围(f à n w é i)使用(use)，必须遵守“十不吊”规定

(1)超过定额负荷不吊；

(2)指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊；

(3)行车吊挂重物直接进行加工(Processing)不吊。悬臂吊属于工业部件，是属于轻型工作强度起重机，由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成，具有自重轻，跨度大，起重量大，经济耐用。

导轮由转轮和左右护板组成。左右护板下端用紧固螺栓连接。转轮通过轴设备固定在左右护板之间。轴与左右护板固定，BZD5吨立柱式悬臂吊参数，转轮与轴相对转动连接。其特点是：上部有轴孔。左右防剥加强板和销轴分别为左右防剥加强板内侧对应的固定接头，销轴穿过左右防剥加强板的轴孔；设备与防剥离加强板活动连接。这是导向轮的导向工作。在一定的工作环境下，车轮的反作用力是导向轮导向工作的主要用途。在材料方面，水平导轮主要由45钢制成。具有耐磨性好，使用寿命长的优点。该指导减少了破绳跑车和导轮解耦跑车的事故，促进了安全生产，节约了导轮的投入，延长了钢丝绳的使用寿命。

起重机械的定义：

起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。

根据以上定义，悬臂吊，福州立柱式悬臂吊参数，手推龙门架，KBK轨道起重机，3t以下电动单梁起重机、3t以下电动单梁悬挂起重机、3t以下防爆梁式起重机、钢丝绳电动葫芦、防爆钢丝绳电动葫芦等，就不属于特种设备管理范围了。

具体参考据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》的规定，质检总局修订了《特种设备目录》，经批准，现予以公布施行。同时，《关于公布<特种设备目录>的通知》（国质检锅〔2004〕31号）和《关于增补特种设备目录的通知》（国质检特〔2010〕22号）予以废止。《特种设备目录》由质检总局负责解释。址：[http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk\\_13386/zxxxgk/201411/t20141103\\_426511.htm](http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/zxxxgk/201411/t20141103_426511.htm)

综上所述：悬臂吊已经不再属于特种设备范畴了。

福州立柱式悬臂吊参数-山东鲁新起重机由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司（[www.tsqzj.com.cn](http://www.tsqzj.com.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！