

# 蔡甸BZD型3吨移动式悬臂吊厂厂家报价「在线咨询」

产品名称	蔡甸BZD型3吨移动式悬臂吊厂厂家报价「在线咨询」
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

## 产品详情

客户在使用悬臂吊之前需要注意什么？

- (1) 控制器归零。
- (2) 无关人员不在作业区内。
- (3) 悬臂吊与其他设备之间的距离在半米以上。
- (4) 工作范围内没有未处理的杂物。
- (5) 使用环境必须适合作业。
- (6) 电源线路无问题，断路提醒装置正常。

操作人员不得在操作过程中进行以下工作：

- (1) 利用限位位置限制器停车。
- (2) 利用打反车制动。
- (3) 在悬臂吊起重作业过程中检查维修。
- (4) 工作过程中不能从人体上方经过。

悬臂吊在使用过程中必须注意以上问题才能把风险降到比较低。

悬臂起重机制动器类型的选择，主要根据主机或机构的产品标准要求和实际需要，确定制动器的类型。如标准规定：起升机构、变幅机构必须设置常闭式制动器，行走或回转机构可选用常闭式制动器。

考虑使用场所，如制动器安装有足够的空间，可选用块式、带式制动器或臂式盘形制动器；空间受限值时，可选用内蹄式或钳形盘式制动器。考虑配套主机的使用环境，对渗漏油有严格要求的场合应选用电磁或气动制动器，对环境温度较高的冶金场所可选用绝缘等级较高的电力液压制动器或冶金型电磁制动器。

(1) 欧式悬臂吊立柱采用钢管制造，下端固定于混泥土基础上或者连接底板上，采用地脚螺栓或者化学螺栓连接方式。

(2) 悬臂吊起重机回转臂采用KBK轨道、工字钢、H型钢或者采用钢板焊接成形的箱形梁结构，结构简单，强度刚度高，工艺性好，能适用各种环链葫芦的安装和运行。两端安装可移动式止挡，保证葫芦在特定的行程内工作。

(3) 悬臂吊回转驱动装置采用无缝钢管作为壳体，内部安装调心滚子轴承，BZD型3吨移动式悬臂吊厂，可实现悬臂自由转动，由于调心滚子轴承自身的性能，即使腰圈与立柱的同心度略有偏差，也能保证悬臂吊安全正常使用。

(4) 悬臂吊电气均可单/双速或变频控制，采用36V低压控制，控制采用集成块，安装简易，易于维修，制动器自动调节且防尘，变频控制能减少负载摇摆，实行软启动调速范围广，具有多项保护。

蔡甸BZD型3吨移动式悬臂吊厂厂家报价「在线咨询」由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司（[www.tsqzj.com.cn](http://www.tsqzj.com.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！