

# 污水处理罐制造 义乌污水处理罐 顶美油罐坚持高标准

产品名称	污水处理罐制造 义乌污水处理罐 顶美油罐坚持高标准
公司名称	义乌市顶美铁罐厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	兰溪市横溪镇山湾村
联系电话	18757678456 18757678456

## 产品详情

义乌顶美铁罐厂专业生产：各种【油罐】、【水罐】、【散装水泥罐】、【不锈钢罐】，以及各种钢结构加工制作。

### 【义乌顶美铁罐厂】介绍 内浮顶油罐专用附件

内浮顶油罐和一般拱顶油罐相比，由于结构不同，并根据其使用性能要求，它装有独特的各种专用附件。

#### 通气孔

内浮顶油罐由于内浮盘盖住了油面，污水处理罐厂家，油气空间基本消除，污水处理罐多少钱，因此蒸发损耗很少，所以罐顶上不设机械呼吸阀和安全阀。

但在实用中，浮顶环形间隙或其它附件接合部位，仍然难免有油气泄漏之处，为防止油气积聚达到危险程度，在油罐顶和罐壁上都开有通气孔。

义乌顶美铁罐厂专业生产：各种【油罐】、【水罐】、【散装水泥罐】、【不锈钢罐】，义乌污水处理罐，以及各种钢结构加工制作。

### 【义乌顶美铁罐厂】介绍油罐附件——脱水管

脱水管亦称放水管，污水处理罐制造，它是专门为排除罐内水杂和清除罐底污油残渣而设的。

放水管在罐外一侧装有阀门，为防止其中脱水阀不严或损坏，通常安装两道阀门。冬天还应做好脱水阀门的保温，以防冻凝或阀门冻裂。

【双层油罐】防渗罐池的设计应符合下列规定：

- 1.防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。
- 2.防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。
- 3.防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。
- 4.防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。
- 5.防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。
- 6.防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。

污水处理罐制造-义乌污水处理罐-顶美油罐坚持高标准由义乌市顶美铁罐厂提供。义乌市顶美铁罐厂（dingmei88.tz1288.com）为客户提供“各种油罐,水罐,散装水泥罐,不锈钢罐,油箱等”等业务，公司拥有“义乌市顶美铁罐厂”等品牌，专注于不锈钢及制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘总。