

宜春热镀锌电焊网 宏宇网业

产品名称	宜春热镀锌电焊网 宏宇网业
公司名称	定州市宏宇五金网业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省定州市留宿村
联系电话	15833226066

产品详情

港口码头防护|圈山网|养殖用网|:

3公分电焊网是指网孔3cm的方孔网、镀锌网、浸塑铁丝网、金属网、筛网。宽幅0.914m,1.02m,1.2m,1.5m,1.8m,长度每卷在18-30m,电焊网是经过拔丝、上丝再用先进的焊接设备排焊而成,焊后可冷镀锌、热镀锌、浸塑防腐处理,也可采用黑丝或改拔丝、镀锌丝、不锈钢丝一次焊接成型,电焊网焊接牢固、网面平整、被广泛应用在建筑、养殖、隔离、工艺品制造、过滤、机械防护、兽畜围栏等方面、根据需求可定制电焊网卷、也可裁剪成电焊网片。

热镀锌电焊网认为合适而使用浸锌工艺,上的锌层较厚,因此能够达到延长运用生存的年限的效果。今日教大家怎么样算出镀锌费?首先我们要晓得镀锌流程:酸洗—水洗—加助镀液—烘焙—挂镀—冷却—药化—清洗—打磨—镀锌完成。您晓得这是上锌步骤就可以了,那里面众多专门用语很难诠释。

电焊网的热度锌费 = 电焊网重量 × 上锌量指数 × 锌的价钱 (普通是21元) + 米数 × 加工费。

电焊网的规格不一样上锌量的锌点不一样,在加上每米的加工费就能计算出加工费。

电焊网隔离栅是电焊网的体重衍生产品,

电焊网隔离栅 采用2.5mm-3.0mm焊接而成.网片与立柱采用不锈钢卡子现场连接,立柱采用焊接钢管制作加盖柱帽,立柱及斜撑基础为现浇筑混凝土,焊接网隔离栅立柱及网片采用先镀锌在浸塑的助腐处措施,电焊网隔离栅防腐、防老化、抗晒,颜色鲜艳表面光滑美观.使用寿命长.安装简便快捷等优点。

规格 (mm) 立柱: 48x1.5x2300 斜撑: 38x1.5x2200 网片: 横丝2.5x30000 竖丝2.5x1800 卡子: 3.5高强不锈钢丝。(可根据需要量身定做不同规格网孔电焊网隔离栅) 焊接网隔离栅用途::高速公路,铁路,机场,码头、开发区、养殖厂防护护栏。