

# 昌泰包装厂 透明色拉油壶生产厂 开封色拉油壶生产厂

产品名称	昌泰包装厂 透明色拉油壶生产厂 开封色拉油壶生产厂
公司名称	临猗县昌泰塑料包装厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市临猗县临晋镇面粉厂内
联系电话	15503599666

## 产品详情

色拉油壶生产厂的处理，由于PET大分子中含有脂基，具有一定的亲水性，粒料在高温下对水比较敏感，当水份含量超过极限时，在加工中PET分子量下降，制品带色、变脆。因此，在加工前必须对物料进行干燥，其干燥温度为150℃，4小时以上，一般为170℃，3-4小时。色拉油壶生产厂胚一般用热流道模具成型，模具与注塑机模板之间要有隔热板，其厚度为12mm左右，而隔热板一定能承受高压。排气必须充足，以免出现局部过热或碎裂，但其排气口深度一般不要超过0.03mm，否则容易产生飞边。

色拉油壶生产厂性能：防雨，耐火，抗静电，易成型，力学性能，电性能优良，耐酸碱力极强，化学稳定性好，但软化点低。PVC是完全无毒无味的，对人体皮肤或是呼吸系统没有任何刺激，对于那些对木料和油漆过敏的人来说，使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。通过使用PVC膜作装饰膜，人们就可以大量地避免使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板，减少使用木材量，从而减少对森林乃至环境的破坏。

色拉油壶生产厂生产采用的原料塑料是较轻的材料，相对密度分布在0.90到2.2之间，绝大多数的塑料对酸、碱等化学物质都具有良好的抗腐蚀能力。常温跌落实验：盛公称容量的水，从1.2m高度连续跌落两次，不破。常温堆码实验：盛公称容量的水，堆码2只高，四面无依托，四十八小时后不漏液。液密试验：压力100KPa恒压半小时无渗漏。气密试验：压力200KPa恒压半小时无渗漏。黑点杂质：每一百平方厘米表面中 ≤5个，且长度在0.5厘米。