

制动液规格 制动液 朗威石化润滑油厂家

产品名称	制动液规格 制动液 朗威石化润滑油厂家
公司名称	天津朗威石化股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河区苗庄镇东窝村外（芦玉公路15公里处）
联系电话	18920222322

产品详情

刹车油具有吸水特性，如果长时间不更换会腐蚀制动系统，给行车带来隐患。同时，制动液，由于刹车油吸水之后，沸点会降低，容易造成制动压力不足，影响制动效果。一般情况下建议车主，两年或者4万公里更换一次刹车油。

当刹车系统因刹车片与刹车盘相互摩擦产生的热量使温度升高进而达到沸点温度时，刹车油内的水分就会沸腾，并产生气泡，气体是可压缩的，刹车管路里存在一定量的气泡时，踩下刹车踏板时就会觉得很软，制动力明显不足，严重的情况还有可能失去制动力。

天津新马润滑油隶属于天津朗威石化股份有限公司，始建于2008年，位于天津市滨海新区苗庄工业产业园，是车辆、工业用各类润滑油及防冻液的专业研发和生产商。

当驾驶员检查缺制动液时，应及时补充同种制动液，制动液代理商，每逢更换制动液，拆修制动管、制动软管、制动主缸或分缸，或感觉制动踏板过软且无泄露之外，则管路中由于频繁使用已有空气，应及时进行排气，制动液规格，调试刹车。排气要从远离总泵的分泵开始。方法如下：将制动系储液壶加足制动液至高液面指示处，将一透明软管的一端与放气螺钉连接，另一端置于一透明容器内的制动液面以下，踩下制动踏板数次，并在踏板处于踩下位置时，将分泵上的放气螺钉旋松，制动液牌子，防出混有气泡的制动液后，立即将防气螺钉旋紧。反复进行上述操作，直至从分泵流出的液体不再含有气泡为止。后拧紧防气螺钉，装上防气螺钉的防尘帽，加制动液进储液壶至规定位置，盖好储液壶盖即可。

制动液需要两年或4万公里更换一次吗？

我们可以从颜色看出制动液是否需要更换。新的刹车油的颜色呈淡黄色，里面并没有存在任何的杂质。而到了年限的刹车油的颜色明显变暗了许多，并且掺杂了许多杂质。制动液变质是一个很缓慢的过程，实际来说既是制动液发生变质只会影响到刹车系统的脚感。并不会完全没有制动力产生。只是刹车的脚感从“硬”到“软”，即是刹车油是正常的状态时踩刹车一点就有制动力，而制动液慢慢发生变质时刹车会变得软绵绵的，不能给驾驶者很好的信心。

制动液规格-制动液-朗威石化润滑油厂家由天津朗威石化股份有限公司提供。天津朗威石化股份有限公司（www.lwshrhy.com）为客户提供“润滑油车用润滑油工业润滑油”等业务，公司拥有“朗威石化”等品牌，专注于工业制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司（www.tjlwrhy.cn）还是从事天津燃气发动机油，天津轿车燃气发动机油，天津燃气机油的厂家，欢迎来电咨询。