

# 海南防火电缆桥架公司 赣达电器 电缆桥架

产品名称	海南防火电缆桥架公司 赣达电器 电缆桥架
公司名称	西安赣达电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市鄠邑区大庞路韩琪寨村桥头
联系电话	19829622021

## 产品详情

电缆桥架及其支架全长应有2处与接地（PE）干线相连接。不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。电缆桥架敷设应固定牢靠，海南防火电缆桥架公司，横平竖直，布置合理，盖板无翘角。电缆桥架接口严密整齐，拐角、转角、丁字连接正确严实，桥架内外无污染。立柱、吊支架和托臂应布置合理，电缆桥架，固定牢固、平整。线路穿过梁、墙、楼板等处时，电缆桥架不应被抹死在建筑物上。

电缆桥架在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空，线槽截面利用率不应超过50%。布放在线槽的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢出线槽，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每隔1.5米固定在缆线支架上。电缆桥架在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时。荷载计算：电缆桥架计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。确定桥架的宽度：根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格，果洛槽式电缆桥架公司，托臂的长度，支柱的长度、间距，果洛大跨距电缆桥架定制，桥架的宽度和层数。确定安装方式：根据场所的设置条件确定桥架的固定方式，选择悬吊式、直立式、电缆桥架侧壁式或是混合式，连接件和紧固件一般是配套供应的，此外，根据桥架结构选折相应的盖板。海南防火电缆桥架公司-赣达电器-电缆桥架由西安赣达电器有限公司提供。西安赣达电器有限公司（www.xaganda.com）为客户提供“电缆桥架”等业务，公司拥有“赣达电器”等品牌，专注于金属建材等行业。欢迎来电垂询，联系人：段经理。