

衡水不干胶贴纸定制 宏达标签厂

产品名称	衡水不干胶贴纸定制 宏达标签厂
公司名称	石家庄市宏达印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东二环学苑路精英中学对面
联系电话	13582329294

产品详情

不干胶贴纸定制印刷在潮湿环境下出现的现象：

- 1、材料卷翘（尤其是CD方向的卷翘）；
- 2、卷筒材料变形（卷芯凸出）；
- 3、单张纸材料荷叶边或蛇形；
- 4、材料褶皱；
- 5、印刷掉粉；
- 6、油墨干燥不彻底；
- 7、二次加工套印不准；
- 8、贴标后标签粘贴不牢（翘边，起皱）等。

环保型的不干胶贴纸定制印刷已成为行业潮流，各不干胶印刷厂家更应跟上潮流，适应时代的发展。

- 1、利于物品回收的同质同材料，不需要将标签撕下再处理。
- 2、像玉米纤维这样的可降解材料生产薄膜，用后埋在地下可降解。
- 3、不用不利于溶剂化的化学溶剂。
- 4、在电脑记忆装置上贴无硅油的不干胶标签，避免装置发生不良动作。

巧除方法 不干胶标签也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。在不干胶标签使用过后，一些硬物的表面常常遗留有粘性的痕迹，既影响美观又难以清除，下面我们来介绍一下。

一、先用刀片或者墨铲把不干胶标签面材揭掉，在用或者去除残胶，擦拭残胶就可以。都属于很好的，可以溶解不干胶标签胶水。

二、加热可以让双面胶的黏胶软化:用吹风机吹一下使黏胶软化，当双面胶的黏着力变弱，就可以较轻易的清除。如果还有一点小痕迹，就用清除指甲油的去光水来擦拭。

不干胶贴纸定制储存注意事项 主要有两点即：

1、防止潮湿，保持干燥，在通风条件藏。

2、防止日晒或高温热烤，在温度10--25度为宜，标签的存放环境温度不宜过低。不干胶材料放置在室外或寒冷环境中，很容易导致材料，尤其是胶水部分被冻坏。如果不经过适当的恢复，不干胶的粘性和加工性能会因此而损失或丧失。

不干胶贴纸定制储存环境要求一般我们会分为四点：

1. 标签成品包装应使用塑料带包装密封好，不能直接接触地面，应置于离地面高度在250px以上的垫塑料板或木板上；未使用完的标签材料仍使用塑料袋包装，密闭后放入库存中，避免标签吸潮变形；

2. 环境温、湿度的平衡对标签储存和粘性至关重要，建议储存环境温度在 20 ± 2 和 $65\% \pm 5\%$ 的相对湿度下可储存一年。环境温度应不低于不干胶材料的低贴标温度，一般为+10 ；

3. 如标签在冬季储存温度低于不干胶低贴标温度，则在使用前48小时，将标签置于18 ~ 22 的环境中，有利于标签胶水的恢复及贴标；

4. 成品标签应避免阳光直接照射，在未使用前保持包装完整。