

双工位气动烫画机供应 驰飞热转印技术广东 双工位气动烫画机

产品名称	双工位气动烫画机供应 驰飞热转印技术广东 双工位气动烫画机
公司名称	驰飞热转印技术（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇金兴路553号
联系电话	13556654998

产品详情

热转印膜是一种印有各式图案并在一定条件下能够转移到另一材质的专用膜材。简单来说，为了能让热转印加工能够得到更好的开展，让各种产品的图案转印能够更精巧，此时对热转印膜的选购肯定十分关键，其好面的表现肯定尤为突出，进而在牢靠性方面的表现也会有着十分突出的表现，所以到底该如何来选十分重要。

热转印膜工艺是经过热转印膜一次性加热，将热转印上的装饰图案转印于被装饰建材外表上，构成饰面膜的过程。在热转印过程中，应用热和压力的共同作用使维护层及图案层从聚酯基片上别离，热熔胶使整个装饰层与基材永世胶合。

目前印刷行业逐渐变得火热，更多的印刷设备随之而生，并且带动了印刷的品质，效果还算可以，而烫画机就是其中一种，烫画机主要是进行烫印的，好比如我们穿的衣服，上面的图画就是通过烫画机来印刷上去的，双工位气动烫画机报价，那么在使用这个工具时要注意哪几点呢？

用在印刷业良好的结果，印刷领域中使用的热转印机组合，双工位气动烫画机供应，并且是相对宽的应用范围。但也因为对于一些新手不熟悉的热传递而导致的错误。因此，在一些事情的过程中应注意以下事项：

- 1.烫画机的烫印效果是数一数二的，但并不代表着所有的材料都适合烫印。
- 2.选择烫印材料时尽量少选深色的布料。
- 3.烫印过程中，如果毛毯出现收缩的现象，那么就很容易失去弹性，需要更换材料，以保证烫印效果。

烫画机是一个印花用具，双工位气动烫画机供应商，一般我看看看到瓷砖或是某些衣服上有些图像可能都是经过烫画机印上的，不过针对不同材料的物品使用的型号也会不相同，但是不管是在哪些材料上印都

需要将以下四点做到位，这样才能使效果很理想。

一、保持机器干净：

维持重要构件和清洁机器，与灰尘不能与油进行染色，热转印膜保持干净，无指纹和灰尘弄脏，保持印刷产品清洁，无灰尘，油脂；并且还要保证工作人员的手部清洁。

二、烫印压力：

烫印压力必须调整到的位置，否则过大容易损坏胶头和烫印物，过小而影响烫印效果。调整到冲压压力后，应调整并锁定压力，以避免在批量生产中发生变化。

三、烫印温度：

烫印温度对传热产品的质量有很大影响，双工位气动烫画机，烫印温度过高会损坏基材，烫印温度过低可能无法实现正常的传热。热温度应根据基材、薄膜、传热机这些因素，不同的材料有不同的热温度。

四、烫印速度：

烫印时间（速度）应根据具体的烫印要求确定，在保证烫印效果的情况下，速度越高，生产效率越高，但由于一定的特殊条件，有些产品必须进行烫印。

双工位气动烫画机供应-驰飞热转印技术广东-双工位气动烫画机由驰飞热转印技术（广东）有限公司提供。驰飞热转印技术（广东）有限公司（www.chifei888.com）是一家从事“烫画机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“驰飞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使驰飞热转印在印后加工设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！